

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-olight-osight-c-3-moa-p-12658.html>

Kolimator OLIGHT OSIGHT C 3 MOA

Cena	949,00 zł
------	------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000972
Kod EAN	6978095650162

Opis produktu

Kolimator OLIGHT OSIGHT C 3 MOA

OLIGHT OSIGHT C to nowoczesny celownik kolimatorowy, zaprojektowany z myślą o precyzji, wytrzymałości i komforcie użytkowania. Korpus wykonano z lekkiego aluminium 7075-T6, które słynie z wysokiej odporności na uszkodzenia przy jednoczesnym niskim ciężarze. Matowe, czarne wykończenie ogranicza niepożądane odbicia światła i chroni powierzchnię przed zarysowaniami. Konstrukcja posiada klasę wodoodporności IPX6, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

Szeroka, przejrzysta soczewka (24 × 19 mm) została pokryta wielowarstwowymi powłokami antyrefleksyjnymi Multi-Coated, zapewniając wyraźny i ostry obraz celu. Użytkownik ma do wyboru trzy rodzaje znaku celowniczego: kropkę 3 MOA, pierścień 32 MOA oraz obie opcje jednocześnie. Pozwala to dopasować sposób celowania zarówno do dynamicznych strzelań, jak i precyzyjnych strzałów na dystansie. Regulacji można dokonać w pionie i poziomie, w zakresie 45 MOA.

OSIGHT C oferuje 10 poziomów jasności punktu, w tym dwa dedykowane pracy z noktowizją. Kolimator zasilany jest popularną baterią CR1632, instalowaną wygodnie z boku – bez konieczności demontażu urządzenia. Wbudowany czujnik ruchu automatycznie wyłącza celownik po 3 minutach braku aktywności, wydłużając żywotność baterii nawet do 100 000 godzin pracy.

Najważniejsze cechy:

- Punkt celowniczy: **3 MOA**
- Okrąg celowniczy: **32 MOA** (możliwość kombinacji z kropką)
- **Kolor podświetlenia:** czerwony
- **10 poziomów jasności**, w tym **2 do pracy z NV (Night Vision)**
- Powłoki antyrefleksyjne **Multi-Coated**
- Materiał korpusu: **aluminium lotnicze 7075-T6**
- **Klasa wodoodporności IPX6**
- Zasilanie: **bateria CR1632** (montaż boczny)
- **Czas pracy do 100 000 godzin**
- **Czujnik ruchu Motion Sensor** – automatyczne wyłączenie
- Regulacja w pionie i poziomie: **45 MOA**
- Montaż w standardzie **RMR (np. Holosun 407c/507c)**