

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-olight-osight-xr-rd-black-p-13794.html>

Kolimator OLIGHT OSIGHT XR RD - Black



Cena

1 549,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT10431

Kod EAN

6978095650247

Producent

Olight

Opis produktu

Kolimator OLIGHT OSIGHT XR RD - Black

Kolimator zamknięty Olight Osight XR RD Black to nowoczesny celownik przeznaczony dla użytkowników oczekujących szybkiego namierzania celu, wysokiej trwałości oraz wygodnej obsługi w każdych warunkach. Kompaktowa konstrukcja wykonana z aluminium lotniczego 7075 zapewnia bardzo dobrą odporność mechaniczną przy zachowaniu niewielkiej masy. Czarna anodyzacja typu III skutecznie chroni powierzchnię przed zarysowaniami i ogranicza refleksy świetlne.

Model wyposażono w 5 różnych znaków celowniczych, dzięki czemu łatwo dopasować ustawienia do dystansu, dynamiki strzelania oraz warunków oświetleniowych. Do wyboru dostępny jest punkt 2 MOA, punkt 6 MOA, okrąg 32 MOA oraz dwa warianty łączone punktu z okręgiem. Regulacja jasności obejmuje 8 trybów dziennych i 3 tryby kompatybilne z noktowizją.

Wysokiej jakości soczewka asferyczna o wymiarach 23 x 18 mm została pokryta powłokami Multi-Coated, które zwiększają transmisję światła oraz redukują odbicia. Obraz pozostaje wyraźny i czytelny nawet podczas intensywnego użytkowania.

Kolimator oferuje regulację w pionie i poziomie w zakresie 45 MOA, z precyzją 1 MOA na kliknięcie. Zastosowany montaż w standardzie RMR (407c/507c) zapewnia kompatybilność z wieloma platformami broni.

Dużą zaletą modelu jest wbudowany czujnik ruchu Motion Sensor, który automatycznie aktywuje urządzenie po wykryciu ruchu i wyłącza je po kilku minutach bezczynności, pomagając oszczędzać energię. Funkcja pamięci zapisuje ostatnio używany poziom jasności.

Osight XR RD został wyposażony w składany zapasowy celownik mechaniczny CBRS, umożliwiający kontynuowanie pracy nawet w przypadku awarii optyki. Dodatkowym atutem jest magnetyczna osłona ochronna pełniąca funkcję ładowarki z portem USB-C oraz wyświetlaczem poziomu naładowania zarówno kolimatora, jak i samej osłony.

Konstrukcja spełnia normę szczelności IPX7, co oznacza odporność na zanurzenie w wodzie do 1 metra przez 30 minut. Zakres pracy od -30°C do +60°C pozwala na użytkowanie w wymagających warunkach terenowych.

Najważniejsze cechy:

- 5 znaków celowniczych
- punkt czerwony 2 MOA / 6 MOA
- okrąg 32 MOA
- 11-stopniowa regulacja jasności
- tryby do noktowizji
- soczewka Multi-Coated
- czujnik ruchu Motion Sensor
- funkcja pamięci ustawień

- składany zapasowy celownik CBRS
- wbudowany akumulator Li-Po
- magnetyczna ładowarka USB-C z wyświetlaczem
- obudowa z aluminium 7075
- norma szczelności IPX7
- montaż RMR (407c/507c)

Dane techniczne:

- Kolor: Black
- Materiał: aluminium 7075
- Rozmiar punktu: 2 MOA / 6 MOA
- Kolor punktu: czerwony
- Regulacja pionowa: 45 MOA
- Regulacja pozioma: 45 MOA
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Po
- Klasa szczelności: IPX7
- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C