

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-redwin-cobra-max-pro-2922-mtr-rwd42-p-13030.html>

KOLIMATOR REDWIN COBRA MAX PRO 29×22 MTR RWD42



Cena

899,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000951

Kod EAN

774882561378

Producent

Redwin

Opis produktu

KOLIMATOR REDWIN COBRA MAX PRO 29×22 MTR RWD42

Poznaj precyzję i wygodę strzelania z celownikiem Cobra Max Pro. Dzięki dużemu wizjerowi 29×22 mm z łatwo widoczną czerwoną kropką 3MOA oraz trybem MTR, celowanie staje się szybkie i intuicyjne, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o wymagających strzelcach – wypełnienie azotem chroni soczewki przed parowaniem, a wodoodporność i wstrząsoodporność zapewniają niezawodność w każdych warunkach. Funkcja automatycznego wyłączenia oraz pamięć ostatniego ustawienia jasności sprawiają, że korzystanie z celownika jest komfortowe i oszczędza baterię.

Ukryta regulacja mechaniczna pozwala precyzyjnie dopasować celownik do własnych potrzeb, a dzięki uniwersalnemu mocowaniu typu R1-k Foot, Cobra Max Pro idealnie pasuje do platform AR. To kompaktowe i lekkie urządzenie (tylko 115 g) sprawdzi się zarówno w dynamicznym strzelectwie sportowym, jak i podczas treningów w terenie.

Specyfikacja techniczna:

- Powiększenie: 1×
- Obiektyw: 29×22 mm
- Typ siatki: MTR (3 tryby wyświetlania)
- Kolor siatki: czerwony
- Jasność: 8 poziomów światła dziennego, 2 poziomy widzenia nocnego
- Pamięć jasności: tak
- Włączanie: naciśnij „+” lub „-” na 1 sekundę
- Wyłączanie: naciśnij „+” lub „-” na 3 sekundy
- Odstęp od oka: nieograniczony
- Zakres regulacji wiatru: 60 MOA
- Zakres regulacji wysokości: 60 MOA
- Wartość regulacji: 1 kliknięcie = 1 MOA
- Wartość regulacji na rundę: 30 MOA
- Paralaksa: dowolna (≤2 MOA)
- Ustawienie paralaksy: 100 jardów
- Maksymalny odrzut: 1200 g
- Norma IP: IPX67
- Odporność na wstrząsy: tak (test upadku z wysokości 3 stóp / 0,9 m)
- Odporność na mgłę: tak
- Mocowanie: R1-k Footprint
- Typ baterii: CR2032
- Żywotność baterii: 80 000 godzin (niski), 16 000 godzin (poziom 6), 2 400 godzin (poziom 10)

- Napięcie baterii: 3 V
- Temperatura pracy: -20°C – 60°C (-4°F – 76°F)
- Wymiary: długość 55,8 mm, szerokość 37 mm, wysokość 63,2 mm
- Wysokość osi optycznej: 41,4 mm
- Masa netto: 115 g (bez elementów montażowych)