

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-redwin-rwd14-cobra-1x26x22-mtr-rmr-p-11462.html>

KOLIMATOR REDWIN RWD14 COBRA 1X26X22 MTR RMR

Cena

730,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000811

Kod EAN

768599378848

Producent

Redwin

Opis produktu

Kolimator Redwin Cobra 1x26x22 MTR

Redwin Cobra 1x26x22 MTR to wszechstronny kolimator zaprojektowany dla szerokiej gamy pistoletów, takich jak **Canik TP9 SFX Mod2, S&W MP, Walther PDP, Springfield Echelon, Beretta APX, Glock MOS, CZ OR** i wiele innych. Dzięki **dużemu polu widzenia (26x22 mm)**, **trzem trybom siatki celowniczej** oraz **automatycznej regulacji jasności**, celownik zapewnia najwyższy poziom precyzji i komfortu użytkowania.

Wyposażony w **innowacyjny system Shake & Awake**, Redwin Cobra **automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 3 minutach**, oszczędzając baterię i przedłużając czas działania nawet do **50 000 godzin**. Dzięki **anodowanej aluminiowej konstrukcji** kolimator charakteryzuje się **wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, wodę (IPX67) i wstrząsy (1200 g)**, co czyni go niezawodnym narzędziem w każdej sytuacji.

Najważniejsze cechy:

- ✓ **Wielofunkcyjna siatka celownicza** – możliwość wyboru **kropki 3 MOA** oraz **dwóch innych układów** dla maksymalnej precyzji.
- ✓ **Szerokie pole widzenia** – **26x22 mm** zapewnia lepszą kontrolę nad celem.
- ✓ **10 poziomów jasności** – **8 ustawień do światła dziennego + 2 poziomy noktowizyjne**.
- ✓ **Shake & Awake** – **tryb automatycznego oszczędzania energii** – urządzenie usypia się po 3 minutach i wybudza po wykryciu ruchu.
- ✓ **Super wydajna dioda LED** – czas pracy do **50 000 godzin** na jednej baterii **CR2032**.
- ✓ **Odporność na warunki zewnętrzne** – **wodoszczelność IPX67**, odporność na mgłę i wstrząsy do **1200 g**.
- ✓ **Montaż RMR** – kompatybilny z **Weaver/RMR**, a w zestawie znajduje się płytka na **szynę Picatinny**.

Zestaw zawiera:

- ☐ **Płytkę montażową RMR na Picatinny**
- ☐ **Osłonę ochronną kolimatora**
- ☐ **Śruby montażowe (6-32 x 7/16" oraz 6-32 x 1/4")**
- ☐ **Klucz imbusowy do regulacji i montażu**
- ☐ **Ścierczkę z mikrofibry**
- ☐ **Instrukcję obsługi**