

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-sightmark-mini-shot-m-spec-m2-solar-rmr-sm26048-p-13710.html>

Kolimator Sightmark Mini Shot M-Spec M2 solar (RMR) SM26048

Cena	1 700,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt001097
------------------	------------------

Producent	Sightmark
-----------	------------------

Opis produktu

Kolimator Sightmark Mini Shot M-Spec M2 solar (RMR) SM26048

Sightmark Mini Shot M-Spec M2 Solar SM26048 to zamknięty kolimator przeznaczony do pistoletów oraz karabinków wyposażonych w montaż RMR® lub szyny Weaver/Picatinny. Niewielkie wymiary, wytrzymała aluminiowa konstrukcja i automatyczna regulacja jasności sprawiają, że sprawdza się zarówno podczas dynamicznego strzelania sportowego, jak i intensywnego użytkowania w terenie.

Punkt celowniczy 3 MOA zapewnia szybkie przejście celu i dobrą precyzję na krótkim oraz średnim dystansie. Jasność punktu dostosowuje się automatycznie do warunków oświetleniowych, dzięki czemu obraz pozostaje czytelny zarówno w pełnym słońcu, jak i przy słabszym świetle.

Na górze obudowy umieszczono panel solarny współpracujący z baterią CR1620. Takie rozwiązanie pozwala wydłużyć czas pracy nawet do 20 000 godzin i ogranicza konieczność częstej wymiany baterii.

Korpus wykonano z aluminium lotniczego o matowym czarnym wykończeniu. Konstrukcja jest odporna na wstrząsy i upadki z wysokości do 0,9 m, a szczelność klasy IP67 chroni optykę przed wodą i pyłem. Kolimator zachowuje pełną funkcjonalność w temperaturach od -30°C do +50°C oraz jest przystosowany do pracy z odrzutem broni kalibru .45 ACP.

Najważniejsze cechy:

- punkt celowniczy 3 MOA,
- automatyczna regulacja jasności,
- panel solarny wspomagający zasilanie,
- czas pracy do 20 000 godzin,
- kompatybilność z montażem RMR®,
- możliwość montażu na szynach Weaver/Picatinny,
- aluminiowa obudowa odporna na wstrząsy,
- wodoodporność klasy IP67,
- zakres pracy od -30°C do +50°C,
- odporność na odrzut kalibru .45 ACP.

Specyfikacja techniczna:

- Model: SM26048
- Typ siatki: punkt 3 MOA
- Zasilanie: bateria CR1620 + panel solarny
- Czas pracy: do 20 000 h
- Montaż: RMR®, Weaver, Picatinny

- Materiał obudowy: aluminium lotnicze
- Wodoodporność: IP67
- Odporność na upadki: do 0,9 m
- Temperatura pracy: od -30°C do +50°C
- Kompatybilny kaliber: do .45 ACP
- Kolor: czarny mat

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442