

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-sightmark-mini-shot-m-spec-m3-solar-sm26050-p-12705.html>

Kolimator Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Solar SM26050

Cena	1 720,00 zł
------	--------------------

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000981
------------------	------------------

Producent	Sightmark
-----------	------------------

Opis produktu

Kolimator Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Solar SM26050

Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Solar to celownik kolimatorowy zaprojektowany z myślą o niezawodności w każdych warunkach. Łączy w sobie solidną, zamkniętą konstrukcję z nowoczesną technologią zasilania – panel solarny wspierany baterią CR1620 zapewnia nawet do 20 000 godzin pracy. Dzięki temu możesz skupić się na strzelaniu, a nie na kontrolowaniu stanu baterii.

Celownik oferuje **precyzyjną kropkę 3 MOA**, która ułatwia szybkie namierzenie celu na krótkim i średnim dystansie. Automatyczna regulacja jasności gwarantuje wyraźny punkt celowniczy zarówno w pełnym słońcu, jak i w słabym oświetleniu. Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego i norma **IP67** chronią urządzenie przed wodą, kurzem i przypadkowymi uderzeniami.

M3 Solar kompatybilny jest z **montażem Shield RMS-C®**, a w zestawie znajduje się również adapter Weaver/Picatinny – dzięki temu łatwo dopasujesz go do swojego pistoletu lub karabinka. To świetny wybór dla strzelców sportowych i użytkowników szukających lekkiego, odpornego i intuicyjnego kolimatora.

Najważniejsze cechy:

- Kropka **3 MOA** z automatyczną regulacją jasności
- **Zasilanie solarne + bateria CR1620** (do 20 000 h pracy)
- Zamknięta konstrukcja, odporna na warunki i zanieczyszczenia
- Obudowa z aluminium lotniczego, matowe wykończenie
- Wodoodporność **IP67** – do 1 m przez 1 godzinę
- Odporny na wstrząsy do 3 ft / .45 ACP
- Kompatybilność z **Shield RMS-C** + montaż Weaver/Picatinny

Specyfikacja techniczna:

- Reticle: 3 MOA, kolor czerwony
- Powiększenie: 1x
- Wymiary soczewki: 20x15 mm
- Paralaksa: 25 yd – ∞
- Regulacja elewacji: 60 MOA
- Regulacja wiatru: 90 MOA
- Temperatura pracy: -22°F do 122°F / -30°C do 50°C
- Wymiary (bez montażu): 41 x 28 x 29 mm
- Waga (bez montażu): 1,5 oz
- Waga z montażem niskim: 3 oz

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442