

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-sightmark-ultra-shot-a-spec-sm26032-p-7286.html>

## Kolimator Sightmark Ultra Shot A-Spec SM26032

Cena

**1 090,00 zł****Niedostępny**

Czas wysyłki

**48 godzin**

Numer katalogowy

**Opt000422**

Kod EAN

**812495024047**

Producent

**Sightmark**

### Opis produktu

|                             |                                                                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krzyż                       | 4 wzory - plamka 5 MOA, plamka 3 MOA z kółkiem 50 MOA, plamka 3 MOA z krzyżem 50 MOA, plamka 3 MOA z kółkiem/krzyżem 30 MOA |
| Kolor krzyża                | czerwony                                                                                                                    |
| Jasność krzyża              | Off, 1-10, NV                                                                                                               |
| Powiększenie                | 1                                                                                                                           |
| Wymiary obiektywu (mm)      | 33x24 mm                                                                                                                    |
| Dystans od oka              | nieograniczony                                                                                                              |
| Zakres regulacji w pionie   | 120 MOA                                                                                                                     |
| Zakres regulacji w poziomie | 120 MOA                                                                                                                     |
| Wartość kliku regulacji     | 1 MOA                                                                                                                       |
| Ustawienie paralaksy        | 9.1 m                                                                                                                       |
| Kolor/wykończenie           | Czarny, matowy                                                                                                              |
| Materiał obudowy            | Aluminium 6061-T6                                                                                                           |
| Maksymalny odrzut           | ,50 BMG                                                                                                                     |
| IP Rating (wodoszczelność)  | IP55 - wodoodporny                                                                                                          |
| Wypełnienie azotem          | nie                                                                                                                         |
| Odporny na zaparowanie      | nie                                                                                                                         |
| Odporność na wstrząs        | tak, 2.4m                                                                                                                   |
| Powłoki na soczewce         | AR red                                                                                                                      |
| Typ montażu                 | Picatinny                                                                                                                   |
| Typ baterii                 | CR123A                                                                                                                      |
| Żywotność baterii           | 200-2,000 h                                                                                                                 |
| Napięcie baterii            | 3 V                                                                                                                         |
| Temperatura pracy           | -30 do 71 C                                                                                                                 |
| Długość                     | 110 mm                                                                                                                      |
| Szerokość                   | 50 mm                                                                                                                       |
| Wysokość                    | 58 mm                                                                                                                       |
| Masa                        | 306 g                                                                                                                       |
| W zestawie                  | Bateria, klucz, pokrowiec                                                                                                   |

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442**