

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-trijicon-sro-adj-led-25-moa-red-dot-sro2-2500005-p-12506.html>

Kolimator TRIJICON SRO ADJ. LED 2.5 MOA RED DOT, SRO2 (2500005)



Cena	4 250,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Opt000894
Kod EAN	719307615816
Producent	Trijicon

Opis produktu

Kolomator Trijicon SRO — 2.5 MOA Adjustable RED DOT

Trijicon SRO (Specialized Reflex Optic) to nowoczesny mikrokolimator zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują szybkiego namierzenia celu i solidnej konstrukcji. 2.5 MOA to najpopularniejszy rozmiar plamki — wystarczająco precyzyjny do strzelań na dystansie, a jednocześnie łatwy do odnalezienia w dynamicznych sytuacjach sportowych i treningowych. SRO czerpie sprawdzone rozwiązania z serii RMR, oferując jednocześnie większą, obłą soczewkę dla szerszego pola widzenia i jeszcze wygodniejszej obserwacji.

Duża, hartowana soczewka i obudowa z kutego aluminium 7075-T6 zwiększają odporność celownika na intensywne użytkowanie, a górne umieszczenie gniazda baterii CR2032 pozwala wymienić zasilanie bez zdejmowania urządzenia z broni. Elektronika oferuje tryb automatycznej regulacji jasności oraz 8 poziomów regulacji (w tym 2 kompatybilne z noktowizją), co daje pełną kontrolę nad widocznością punktu w każdych warunkach oświetleniowych.

SRO został zaprojektowany do montażu na pistoletach, w tym na konstrukcjach „slide ride”, i przetestowany na typowe upadki związane z użytkowaniem pistoletów. Wodoszczelność do 3 m i zakres regulacji punktu do 150 MOA sprawiają, że jest to wszechstronne i trwałe rozwiązanie do zastosowań cywilnych i zawodowych.

Specyfikacja techniczna

- **Siatka:** punkt 2.5 MOA (czerwony)
- **Wymiary (dł. × szer. × wys.):** 55,88 × 33,02 × 35,56 mm (2.2 × 1.3 × 1.4 in)
- **Waga:** 45,36 g (1.6 oz)
- **Powiększenie:** 1×
- **Źródło światła:** LED
- **Ustawienia jasności:** automatyczny + 8 poziomów (w tym 2 noktowizyjne)
- **Zasilanie:** 1 × CR2032 (gniazdo u góry)
- **Regulacja:** 1 MOA na klik; **150 MOA** całkowitego ruchu ustawień
- **Materiał obudowy:** 7075-T6, kute aluminium
- **Wykończenie:** matowa czerń
- **Wodoszczelność:** do 10 ft / 3 m
- **Montaż:** brak w zestawie (gotowy do montażu na większości platform MOS/OR)