

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/kolimator-vector-optics-frenzy-fa-1x20x24-do-cz-shadow-2-p-14001.html>

Kolimator Vector Optics Frenzy FA 1x20x24 do CZ Shadow 2



Cena

459,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt001066

Kod producenta

SCRD-82

Producent

Vector Optics

Opis produktu

Kolimator Vector Optics Frenzy FA 1x20x24 do CZ Shadow 2

Vector Optics Frenzy FA 1x20x24 to kompaktowy kolimator otwarty przeznaczony do pistoletów **CZ Shadow 2 OR** oraz **CZ P-10 OR**. Niska masa, bezpo?redni monta? na zamku oraz du?e okno obserwacyjne zapewniaj? szybkie i intuicyjne zgrzywanie punktu z celem. To rozwi?zanie cenione podczas strzelectwa sportowego, konkurencji dynamicznych oraz regularnych treningów na strzelnicy.

Kolimator montowany jest bezpo?rednio na kompatybilnych zamkach Optics Ready, dzi?ki czemu nie wymaga stosowania dodatkowych p?ytek monta?owych. Niskie osadzenie pozwala zachowa? naturaln? lini? celowania i wygod? u?ytkowania, a kompaktowa konstrukcja nie wp?ywa znac?co na wywa?enie pistoletu.

Du?e okno o wymiarach **20 × 24 mm** zapewnia szerokie pole widzenia, u?atwiaj?c szybkie odnalezienie punktu celowniczego podczas dynamicznego przemieszczania si? mi?dzy celami. Czerwony punkt o wielko?ci **3 MOA** oferuje dobry balans pomi?dzy szybko?ci? namierzania a precyzj? oddawanych strza?ów.

Za komfort codziennego u?ytkowania odpowiada wbudowany **Motion Sensor**, który automatycznie wybudza kolimator po wykryciu ruchu oraz prze??cza go w tryb u?pienia po okresie bezczynno?ci. Pozwala to znac?co wyd?u?y? ?ywno?? baterii, jednocze?nie zachowuj?c urz?dzenie w gotowo?ci do pracy.

Kolimator oferuje **11 poziomów regulacji jasno?ci**, w tym **9 ustawie? do pracy w ?wietle dziennym** oraz **2 poziomy kompatybilne z noktowizj? (NV)**. Dzi?ki temu intensywno?? punktu mo?na ?atwo dopasowa? do aktualnych warunków o?wietleniowych.

Bateria **CR1632** umieszczona zosta?a w wysuwanej bocznej komorze, co umo?liwia jej wymian? bez zdejmowania kolimatora z broni i bez konieczno?ci ponownego przystrzeliwania.

Obudow? wykonano z wytrzyma?ego aluminium lotniczego **7075-T6**, które zapewnia wysok? odporno?? na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu bardzo niskiej masy. Konstrukcja spe?nia norm? **IPX7**, jest odporna na odrzut do **1500 G** oraz przystosowana do intensywnej eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Parametr

Model

Typ

Powi?kszenie

Rozmiar okna

Wielko?? punktu

Kolor punktu

Warto??

Vector Optics Frenzy FA SCRD-82

Kolimator otwarty

1x

20 × 24 mm

3 MOA

Czerwony

Parametr	Warto??
Regulacja jasno?ci	11 poziomów (9 dziennych + 2 NV)
Czujnik ruchu	Tak (Motion Sensor)
Automatyczne u?pienie	Tak
Zasilanie	1× CR1632
Czas pracy	Do 50 000 godzin
Materia? obudowy	Aluminium 7075-T6
Wodoodporno??	IPX7
Odporno?? na wstrz?sy	Do 1500 G
Masa	35 g
Kompatybilno??	CZ Shadow 2 OR, CZ P-10 OR