

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-czolowa-katowa-mactronic-black-eye-r40-4000-lm-thl0060-p-13552.html>

Latarka czołowa, kątowna MACTRONIC Black Eye R40 - 4000 lm (THL0060)

Cena	390,00 zł
------	------------------

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000297
Kod EAN	5907596146097
Producent	Mactronic

Opis produktu

Latarka czołowa, kątowna MACTRONIC Black Eye R40 - 4000 lm (THL0060)

Black Eye R40 łączy funkcję latarki kątownej i czołowej, oferując dużą moc w kompaktowej formie. Strumień światła o wartości 4000 lumenów oraz zasięg do 325 metrów pozwalają na skuteczne oświetlenie przestrzeni zarówno w pracy, jak i w terenie. Kątowna konstrukcja umożliwia wygodne użytkowanie w dłoni lub po zamocowaniu na opasce, pozostawiając ręce wolne do działania.

Zastosowany system QUICK-SET™ Programming daje możliwość wyboru pomiędzy gotowymi profilami pracy a płynną regulacją jasności (Advanced Dimming System). Dzięki temu łatwo dopasować światło do aktualnych warunków – od intensywnego oświetlenia dużych obszarów po oszczędne tryby do długiej pracy.

Latarka oferuje kilka poziomów jasności:

- Boost – 4000 lm (maksymalna moc i zasięg)
- High i Medium – balans między światłem a czasem pracy
- Low II i Low I – tryby energooszczędne
- Survival – bardzo niskie światło, umożliwiające pracę nawet do 29 dni

Dodatkowo dostępne są tryby Strobe i Beacon, które pozwalają na szybkie sygnalizowanie pozycji lub ostrzeganie w sytuacjach awaryjnych. Funkcja pamięci ostatniego ustawienia (Last Setting Memory) ułatwia szybki powrót do poprzednio używanego trybu.

Korpus wykonano z aluminium lotniczego, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne. Klasa szczelności IPX8 pozwala na pracę w deszczu i pełne zanurzenie w wodzie, a odporność na upadki z wysokości do 1,5 metra zwiększa bezpieczeństwo użytkowania w trudnych warunkach.

Model wyposażono w akumulator 21700 Li-Ion 5000 mAh, ładowany przez port USB-C. Wbudowany wskaźnik poziomu baterii pozwala kontrolować stan energii podczas pracy. System Adaptive Cooling Technology odpowiada za kontrolę temperatury, stabilizując działanie przy wysokich trybach mocy.

Specyfikacja techniczna

- **Maksymalny strumień światła:** 4000 lm (Boost)
- **Zasięg:** do 325 m
- **Źródło zasilania:** 21700 Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh
- **Czas ładowania:** 4-6 godzin
- **Tryby pracy i czasy działania:**

- Boost - 4000 lm - do 3 h
- High - 1850 lm - do 4 h
- Medium - 660 lm - do 4 h 40 min
- Low II - 240 lm - do 14 h
- Low I - 36 lm - do 3 dni
- Survival - 1 lm - do 29 dni
- **Światłość:** do 26 475 cd
- **Klasa szczelności:** IPX8
- **Odporność na upadki:** do 1,5 m
- **Wymiary:** 119 × 25,2 × 30,3 mm
- **Waga:** 93,3 g (bez akumulatora) / 161,4 g (z akumulatorem)
- **Funkcje dodatkowe:**
 - QUICK-SET™ Programming
 - Advanced Dimming System
 - Adaptive Cooling Technology
 - Last Setting Memory
 - tryby Strobe i Beacon
 - wskaźnik poziomu baterii
 - ładowanie USB-C
 - możliwość montażu na opasce (czołówka)