

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-diodowa-fenix-e35-v30-p-4385.html>

Latarka diodowa Fenix E35 V3.0



Cena

260,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT01725

Producent

Fenix

Opis produktu

Fenix E35 V3.0 to nowoczesna latarka edc, w której po ostatniej **modernizacji zastosowano diodę SST70 emitującą strumień aż 3000 lumenów, akumulator 21700 o pojemności 5000 mAh, wskaźnik zasilania i praktyczny klips ułatwiający przenoszenie.**

Główne zmiany (stosunku do modelu 1 i 2 generacji):

- potężna dioda Luminus SST70,
- maksymalny strumień światła 3000 lumenów,
- zasięg 240 m,
- maksymalny czas pracy do 50 h,
- zwiększona ilość trybów: 5 + 1,
- zasilana ogniwem 21700 o pojemności 5000 mAh,
- mniejsza i lżejsza konstrukcja,
- stalowy klips,

Fenix E35 V3.0 to latarka EDC, którą pokochają miłośnicy marki Fenix oraz łowcy lumenów. Wszystko za sprawą potężnego strumienia światła, wydajnego zasilania oraz funkcjonalności.

Budowa

Tubus latarki wykonano z **anodowanego aluminium lotniczego**, co gwarantuje wysoką wytrzymałość na uszkodzenia oraz solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z dłoni, a jej chwyt jest dobrze wyczuwalny.

Latarka ma poręczną wielkość (118 mm), z baterią waży około **135 g**, dlatego może nam stale towarzyszyć w codziennej aktywności. Dzięki zastosowaniu sprężystego klipsa latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku.

Układ optyczny

Źródłem światła jest dioda nowej generacji **LUMINUS SST70 LED**, emitująca maksymalny strumień światła **3000 lumenów** na dystansie aż **240 m**. Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zapewnia bardziej naturalne oddawanie kolorów oraz lepszą widoczność detali.

W latarce zastosowano **ultracienką soczewkę kolimacyjną** o wysokiej transmisji światła oraz **odbłyśnik orange peel**, które powodują, że strumień światła jest równomiernie i szeroko rozproszony (aż 98°), wydajnie oświetlając centrum oraz boki sceny przed nami.

Tryby pracy

Użytkownik ma do dyspozycji 5 **trybów pracy światła stałego**: turbo, wysoki, średni, niski, eko, oraz jeden **tryb błyskowy** strobo.

Do obsługi latarki służy boczny przycisk (z metalu), odpowiadający za aktywację i zmianę trybów światła. Wygodne usytuowanie włącznika oraz czytelny interfejs zapewniają wygodne i przyjazne użytkowanie latarki.

Przykładowe wykorzystanie trybów:

- eco 30 lumenów - chwilowe doświetlenie w całkowitych ciemnościach
- niski 150 lumenów - precyzyjne oświetlenie miejsca na krótkim dystansie
- średni 450 lumenów - oświetlenie ścieżki lub chodnika
- wysoki 1200 lumenów - oświetlenie drogi
- turbi 3000 lumenów - iluminacja stoku, ściany lasu itp.
- strobo - oślepienie napastnika, sygnalizacja pozycji, wzywanie ratunku.

Zasilanie

Fenix E35 V3.0 zasilany jest za pomocą akumulatora 21700 o pojemności 5000 mAh. ARB-L21-5000U to obecnie najbardziej pojemne ogniwo do zasilania latarek, zapewniające znacznie dłuższą pracę oraz stałą wydajność prądową.

W akumulatorze zastosowano innowacyjny system ładowania w postaci wbudowanego portu USB-C. To praktyczne i wygodne rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z dodatkowej ładowarki.

Do ładowania wystarczy jedynie standardowy kabel USB-C oraz źródło prądu np. power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka USB.

Akumulator USB pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze (na zakupie ładowarki), zapewnia przede wszystkim komfort oraz mobilność ładowania.

Funkcje dodatkowe

W latarce **E35 V3.0** zastosowano także **wskaźnik poziomu baterii** (dioda w bocznym włączniku), zabezpieczenie przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcja ostrzegania o niskim poziomie akumulatora.

Na czas przenoszenia latarki, **włącznik można zablokować**, chroniąc w ten sposób przed niekontrolowanym rozładowaniem akumulatora.

Latarka ma wysoką **klasę szczelności IP68**, jest zatem odporna na pełne zanurzenia w wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.

Wskazania poziomu akumulatora:

- stałe światło zielone: 100-85%,
- migające światło zielone: 85-50%,
- stałe światło czerwone: 50-25%,
- migające światło czerwone: 25-1%.

Elementy zestawu latarki

kabel USB-C ,

akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh ,

zapasowy o-ring x1 (zapasowa uszczelka)

Dioda	Tryb	Tryb	Maks. moc [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Maks. zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	eco	ciągły	50	50 h	30	225
	niski		150	20 h	50	625
	średni		450	7 h	90	2025
	wysoki		1200	2 h 40 min	150	5625
	turbo		3000	1 h 15 min	240	14400
	strobo	błyskowy	3000	-	-	-

Parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora **ARB-L21-5000U**.