

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-diodowa-fenix-fd41-w-zestawie-z-akumulatorem-usb-2600-mah-p-3493.html>

Latarka diodowa Fenix FD41 w zestawie z akumulatorem USB 2600 mAh



Cena **339,00 zł**

Niedostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **KAT04414**

Producent **Fenix**

Opis produktu

FD41 pojawia się jako ta, na którą wszyscy czekali od tak dawna. Pierwsza rasowa taktyczna latarka Fenix ze zmienną ogniskową.

Fenix FD41 przejmie wszystkie najlepsze cechy serii TK takie jak:

- tylny włącznik taktyczny
- boczny przełącznik trybów
- koronka na głowicy
- całowy tubus
- kompatybilność z włącznikiem żelowym, filtrami światła, systemami montażowymi

Uzupełniając je o absolutnie fantastyczny, 360 stopniowy system regulacji skupienia wiązki opracowany w laboratoriach Fenix od podstaw. Używając pierścienia umieszczonego tuż za głowicą latarki, możemy w swobodny i wygodny sposób dokonywać regulacji skupienia światła od punkowego do rozproszonego i dalej znów do punkowego na wzór sinusoidy.

FD41 oddaje w ręce użytkownika 4 tryby pracy światła ciągłego uzupełnione o stroboskop. Mocy dostarcza jedna dioda LED oferująca aż 900 lumenów, co w połączeniu z nowym układem optycznym FD41 pozwala uzyskać zasięg do 340 metrów!

Fenix FD41 to nietuzinkowa latarka, dostarczająca użytkownikowi niespotykane dotąd spektrum możliwości. Wyborna do łowiectwa, jeszcze lepsza dla służb, wszechstronna jako EDC, niezbędna w plecaku, przy broni, na łowisku.

Dodatkowo do oferowanego zestawu dołączono najnowszy akumulator z możliwością ładowania poprzez port micro USB.

ARB-L18U ma pojemność 2600 mAh. Jak każde inne ogniwo 18650 Fenix'a można je stosować w latarkach ręcznych, czołowych, kempingowych i rowerowych. Zastosowano tu także szereg zabezpieczeń, które wykorzystywane są w dotychczasowych akumulatorach.

Gwarancja: 60 miesięcy + 6 miesięcy

Ilość trybów: 5

Klasa wodoszczelności IPX wg. IEC 529: IPX-8 / 0B 5

Kolor: czarny

Maks. czas pracy [h min]: 150 h

Maks. strumień świetlny [lm]: 900

Maks. światłość [cd]: 29000

Maks. zasięg [m]: 340

Masa bez baterii [g]: 149

Materiał obudowy: duraluminium anodyzowane wg. MIL-SPEC

Materiał pokrowca: jest / wykonany z tworzywa sztucznego

Odporność na upadek [m]: 1
Podwójny strumień światła (Dual Distance Beam System): jest
Producent: Fenixlight Limited, Chiny
Soczewka: z Ultra Clear™
Średnica głowicy [mm]: 40
Średnica korpusu [mm]: 25,4
Symbol producenta: FD41
Typ diody: Cree™ XP-L HI
Zasilanie: CR123A × 2
Żywotność diody: do 50 000 h