

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-diodowa-fenix-hl60r-czolowka-piaskowa-p-3495.html>

Latarka diodowa Fenix HL60R - czołówka piaskowa



Cena	279,00 zł
------	------------------

Cena poprzednia	309,00 zł
-----------------	------------------

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Lat000051
------------------	------------------

Producent	Fenix
-----------	--------------

Opis produktu

Fenix HL60R to pierwsza latarka czołowa z funkcją ładowania przez port USB. To doskonała propozycja dla osób aktywnych, których życie to niekończąca się przygoda i ceniących proste, ale efektywne rozwiązania.

Naładuj swoją czołówkę przed każdą wyprawą tak samo jak swój telefon lub tablet, za pomocą ładowarki z końcówką Micro USB lub podłączając ją do gniazda USB w komputerze.

Nawet jeśli Twoja HL60R rozładuje się, gdy będziesz daleko od gniazdka sieciowego lub komputera masz do dyspozycji opcję wymiany wyczerpanych ogniw na baterie CR123A lub zapasowy akumulator 18650.

Wszystkie zapasowe akumulatory naładujesz swoją czołówką. To koniec dźwigania latarki, ładowarki do akumulatorów i telefonu. Teraz wystarczy lekka ładowarka i Twoja czołówka HL60R. Mniej urządzeń w plecaku to mniej kg do dźwigania.

Z latarką czołową Fenix HL60R rozświetlisz drogę przed sobą z maksymalną mocą 950 lumenów, na dystansie 116 metrów. Czas pracy latarki w trybie Turbo to 48 minut. Jeśli zależy Ci na długim czasie pracy i wystarczy delikatne oświetlenie terenu to tryb Eco zapewni Ci około 100 godzin nieustannej pracy przy 5 lumenach mocy świecenia.

Czołówka HL60R ma do dyspozycji aż 6 trybów pracy, w tym 5 trybów pracy w białym świetle oraz tryb Red Light, który oświetla otoczenie delikatną czerwoną poświatą.

Latarka jest wykonana z wytrzymałego stopu aluminium i według standardu określonego przez ANSI wytrzymuje upadek z wysokości 1 metra. W praktyce latarka ta wytrzymuje znacznie więcej, a dodatkowo nie strasza jej ulewa czy górski potok. Standard wodoodporności został określony na IPX-8, co oznacza, że latarka ta wytrzyma zanurzenie na głębokości do 2 metrów przez 1 godzinę.

Sterowanie trybami oraz włączanie latarki odbywa się za pośrednictwem jednego przycisku umieszczonego z boku latarki.

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator Fenix ARB-L18-2600 18650 Li-ion.

Dioda	Typ	Tryby	Moc [lm]	Czas pracy [h min]
biała	ciągły	turbo	950	48 min
		wysoki	400	3 h
		średni	150	10 h
		niski	50	29 h
czerwona	ciągły	eko	5	100 h
		eko	1	100 h