

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-do-broni-tlr-1-hp-x-1300-lm-p-13076.html>

Latarka do broni TLR-1 HP-X, 1300 lm



Cena	1 755,00 zł
------	--------------------

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000285
Kod EAN	080926691681
Producent	Streamlight

Opis produktu

Latarka do broni Streamlight TLR-1 HP-X USB (L-69168)

Streamlight TLR-1 HP-X to nowoczesna latarka przeznaczona do montażu na broni krótkiej, łącząca wysoką moc świecenia z wygodą użytkowania i elastycznym systemem zasilania. Model ten został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących solidnej konstrukcji, stabilnego montażu oraz możliwości szybkiej obsługi w dynamicznych warunkach.

Latarka oferuje hybrydowy system zasilania, dzięki czemu może pracować zarówno na dedykowanych akumulatorach Streamlight SL-B9 ładowanych przez USB-C, jak i popularnych bateriach litowych CR123A. Rozwiązanie to pozwala dostosować sposób zasilania do aktualnych potrzeb użytkownika.

Wysoka intensywność światła oraz daleki zasięg wiązki ułatwiają identyfikację celu i oświetlanie obiektów na większych dystansach. Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do komory baterii od przedniej strony, co pozwala na sprawną wymianę źródła zasilania bez konieczności demontażu latarki.

Model TLR-1 HP-X wyposażono w wygodne, obustronne przełączniki umożliwiające obsługę chwilową lub stałą, a także programowalny tryb stroboskopowy. System montażowy z zaciskiem pozwala na szybkie zamocowanie latarki na kompatybilnej szynie bez użycia narzędzi.

Obudowa wykonana z aluminium lotniczego z anodowaną powierzchnią zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki pracy. Konstrukcja spełnia normę wodoodporności IPX7.

Najważniejsze cechy

- Hybrydowe zasilanie – akumulatory SL-B9 USB-C lub baterie CR123A
- Szybki dostęp do komory baterii od frontu
- Programowalny tryb stroboskopowy
- Obustronne przełączniki pracy chwilowej i stałej
- Montaż bez użycia narzędzi
- Wytrzymała obudowa z aluminium lotniczego serii 6000, anodowane
- Wodoodporność IPX7 (zanurzenie do 1 m przez 30 min)

Specyfikacja techniczna

Zasilanie:

- 2 x akumulator Streamlight SL-B9 Li-Ion USB-C
- 2 x bateria litowa CR123A

Parametry pracy:

- SL-B9:

- Strumień światła: 1300 lm
- Światłość: 77 000 cd
- Zasięg wiązki: do 555 m
- Czas pracy: do 1 h

- CR123A:

- Strumień światła: 1000 lm
- Światłość: 53 000 cd
- Zasięg wiązki: do 460 m
- Czas pracy: do 1 h 30 min

Zakres temperatur pracy:

- SL-B9: od -20°C do $+49^{\circ}\text{C}$
- CR123A: od -40°C do $+49^{\circ}\text{C}$

Długość: 9,4 cm

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442