

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-led-fenix-c7-pro-039-752-p-13690.html>

Latarka LED Fenix C7 PRO (039-752)



Cena

339,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT10452

Producent

Fenix

Opis produktu

Latarka LED Fenix C7 PRO (039-752)

Fenix C7 PRO to mocna i solidna latarka przemysłowa, która zapewnia szerokie, równomierne oświetlenie podczas pracy w warsztacie, magazynie, hali produkcyjnej czy podczas inspekcji technicznych. Strumień światła o mocy aż 4600 lumenów i zasięg do 339 metrów pozwalają skutecznie doświetlić zarówno bliski obszar roboczy, jak i większą przestrzeń.

Model wykorzystuje cztery wydajne diody Luminus SST-25 LED o żywotności do 50 000 godzin, które generują szeroki kąt świecenia 87°. Dzięki temu światło jest bardziej rozproszone i komfortowe podczas pracy na średnim dystansie oraz w zamkniętych pomieszczeniach.

Latarka zasilana jest wydajnym akumulatorem ARB-L21-5000 V2.0 dołączonym do zestawu. Obsługa szybkiego ładowania USB Type-C 20 W pozwala na pełne naładowanie w około 1,5 godziny, co znacząco skraca przerwy w pracy. W trybie eco urządzenie może działać nawet do 85 godzin i 30 minut.

Dużym udogodnieniem jest magnetyczna podstawa umożliwiająca pracę bez użycia rąk. Konstrukcję wykonano z wytrzymałego aluminium 6061 pokrytego twardą anodyzacją HAIII odporną na ścieranie i uszkodzenia. Dodatkowo korpus posiada zabezpieczenie anti-roll oraz anti-slip, co poprawia komfort użytkowania i ogranicza ryzyko przypadkowego stoczenia się latarki.

Fenix C7 PRO wyposażono również w szereg praktycznych funkcji zwiększających bezpieczeństwo i wygodę użytkowania – wskaźnik poziomu baterii, ostrzeżenie o niskim napięciu, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją oraz stałoprądowy układ odpowiadający za stabilną jasność światła.

Najważniejsze cechy

- maksymalna moc: 4600 lm,
- zasięg światła do 339 m,
- szeroki kąt świecenia 87°,
- 4 diody Luminus SST-25 LED,
- czas pracy do 85 h 30 min,
- szybkie ładowanie USB-C 20 W,
- pełne ładowanie w około 1,5 godziny,
- magnetyczna podstawa,
- akumulator ARB-L21-5000 V2.0 w zestawie,
- obudowa z aluminium 6061,
- anodyzacja HAIII odporna na ścieranie,
- konstrukcja anti-roll i anti-slip,
- klips do mocowania,

- wskaźnik poziomu baterii.

Tryby pracy

Tryb	Moc	Czas pracy	Zasięg
Turbo	4600 lm	1 h 48 min	339 m
Wysoki	2000 lm	2 h 12 min	220 m
Średni	600 lm	5 h 46 min	120 m
Niski	100 lm	35 h 27 min	50 m
Eco	30 lm	85 h 30 min	28 m
Strobo	2500 lm	-	-
SOS	100 lm	-	-