

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-streamlight-tlr-7-sub-do-pistoletow-glock-500-lm-p-11293.html>

Latarka Streamlight TLR-7 SUB do pistoletów GLOCK 500 lm

Cena	1 297,99 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000247
Kod EAN	080926694002
Producent	Streamlight

Opis produktu

Streamlight TLR-7 Sub

Streamlight TLR-7 Sub to lekka i wydajna latarka taktyczna zaprojektowana z myślą o zwiększeniu precyzji i widoczności w sytuacjach obronnych oraz taktycznych. Jej solidna konstrukcja z anodyzowanego aluminium zapewnia trwałość i niezawodność, a innowacyjny system montażu pozwala na łatwe i bezpieczne mocowanie do szerokiej gamy pistoletów subkompaktowych, takich jak **GLOCK® 43X/48 MOS** i **GLOCK® 43X/48 RAIL**.

Kluczowe cechy Streamlight TLR-7 Sub:

- **Mocne oświetlenie:** Strumień światła o mocy 500 lumenów zapewnia zasięg do 140 metrów, oferując doskonałą widoczność w każdych warunkach.
- **Trwała obudowa:** Wytrzymała konstrukcja z anodyzowanego aluminium jest odporna na uszkodzenia mechaniczne oraz wodę (wodoodporność IPX7 – zanurzenie do 1 metra przez 30 minut).
- **Zasilanie:** Latarka działa na jedną baterię CR123A (w zestawie), oferując czas pracy do 1,5 godziny.
- **Wygodne użytkowanie:** Tylny przełącznik przystosowany zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Dodatkowo funkcja bezpiecznego wyłączania zapobiega przypadkowej aktywacji.
- **Stroboskop:** Funkcja stroboskopu aktywowana przez użytkownika, idealna w sytuacjach wymagających dezorientacji przeciwnika.
- **Kompaktowy rozmiar i lekkość:** Latarka o długości 6,55 cm i wadze 68,1 g

Streamlight TLR-7 Sub to niezawodne narzędzie, które łączy wyjątkową wydajność z ergonomiczną konstrukcją, czyniąc ją idealnym wyborem dla profesjonalistów oraz osób dbających o bezpieczeństwo osobiste.

Kod produktu: L-69400
Czas pracy: 1 h 30 min
Materiał wykonania: Aluminium
Maksymalny strumień świetlny (lm): 500 lm
Waga (g): 68,1 g
Wodoodporność: IPX7
Rodzaj zasilania produktu: 1 x CR123A
Wymiary (mm): 65 mm

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442