

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-taktyczna-led-fenix-pd32r-039-607-p-13002.html>

Latarka taktyczna LED Fenix PD32R (039-607)



Cena

339,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Lat000280

Kod EAN

6942870310893

Producent

Fenix

Opis produktu

Latarka taktyczna Fenix PD32R

Fenix PD32R to kompaktowa latarka stworzona z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują pewnego i dalekosięznego światła w każdej sytuacji – od codziennego noszenia EDC, przez aktywności outdoorowe, aż po zastosowania taktyczne i patrolowe. Smukła konstrukcja, wysoka jakość wykonania i prosta obsługa sprawiają, że jest to model chętnie wybierany zarówno przez profesjonalistów, jak i wymagających użytkowników cywilnych.

Mocna dioda Luminus SFT40 w połączeniu z gładkim reflektorem zapewnia skupioną wiązkę światła o dużym zasięgu, co pozwala skutecznie oświetlać odległe obiekty i kontrolować przestrzeń przed sobą. Tylny, bezgłośny włącznik umożliwia dyskretne użycie latarki, a intuicyjny interfejs pozwala szybko dobrać odpowiedni poziom jasności bez odrywania uwagi od działania.

Solidny korpus z aluminium lotniczego, odporność na wodę i pył oraz przemyślane detale konstrukcyjne sprawiają, że PD32R dobrze znosi intensywne użytkowanie w trudnych warunkach. To latarka, która nie zawodzi wtedy, gdy liczy się niezawodność i prostota.

Najważniejsze zalety

- Daleki zasięg i skupiona wiązka światła
- Cicha obsługa – idealna do zastosowań taktycznych
- Wbudowane ładowanie USB-C i czytelny wskaźnik akumulatora
- Kompaktowa forma odpowiednia do codziennego noszenia

Specyfikacja techniczna

- **Maksymalny strumień światła:** 1400 lm
- **Zasięg maksymalny:** do 344 m
- **Źródło światła:** dioda Luminus SFT40 LED (6500 K)
- akumulator 18650 Fenix ARB-L18-3400 (w zestawie)
- alternatywnie 2 × CR123A
- **Ładowanie:** wbudowany port USB-C (ukryty)
- **Materiał obudowy:** aluminium A6061-T6, anodyzacja HAIII
- **Odporność:** IP68, zanurzenie do 2 m, odporność na upadki z 1 m
- **Obsługa:** tylny, bezgłośny włącznik taktyczny
- **Dodatkowe funkcje:** wskaźnik poziomu akumulatora, zabezpieczenie przed przegrzaniem

Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów wykorzystywano akumulator Fenix ARB-L18

3400 mAh.

Dioda	Tryb	Maks. strumień świetlny [lm]	Maks. czas pracy [h min]	Zasięg [m]	Maks. światłość [cd]
biała	turbo	1400	2 h 20 min	344	29 588
biała	wysoki	350	4 h 25 min	175	7 691
biała	średni	100	16 h 20 min	92	2 121
biała	niski	20	70 h	42	439
biała	strobo	1400	-	-	-