

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-taktyczna-led-fenix-tk15r-039-753-p-13695.html>

Latarka taktyczna LED Fenix TK15R (039-753)



Cena

459,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT10462

Producent

Fenix

Opis produktu

Latarka taktyczna LED Fenix TK15R (039-753)

Latarka taktyczna LED Fenix TK15R łączy wysoką moc świecenia, szybkiś obsługi i solidnąawodność, dzięki czemu sprawdza się zarówno podczas działań terenowych, nocnych patroówek, jak i codziennego użytkowania wymagającego pewnego i mocnego światła. Maksymalna moc 3200 lumenów oraz zasięg do metrów pozwalają skutecznie oświetlić du odcinki, ścieżki i większe przestrzenie, a skoncentrowana wiązka zapewnia dobrą widoczność szczegółów nawet z dużej odległości.

Zaajne działanie odpowiada dla LED Luminus SFT70, oferująca mocny strumień światła i wysoką efektywność. Użytkownik ma do dyspozycji kilka trybów jasności oraz tryb stroboskopowy, który można uruchomić błyskawicznie za pomocą dodatkowego przełącznika funknego. Tylny włącznik umożliwia chwilowe lub stałe włączenie światła, co zwiększa wygodę podczas dynamicznego użytkowania i pozwala na intuicyjną obsługę jedną ręką.

Model wyposażono w akumulator ARB-L21-5000 V2.0 oraz port USB Type-C, dzięki czemu ładowanie jest szybkie i wygodne. Wbudwany poziomuii umięcia w przełączniku funkualnym ułatwia kontrolę stanu zasilania, a długi czas pracy pozwala korzystać z latarki przez wiele godzin bez potrzeby częstego ładowania.

Korpus wykonano z aluminium A6061-T6 z twardym anodowaniem, co przekłada się na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i intensywne użytkowanie. Kompaktoweymiary oraz klips pokryty tytanem ułatwiają codzienne noszenie i szybki dostęp doarki. To praktyczna latarka dla osób, które oczekują mocnego światła, trwałej konstrukcji i sprawdzonej funkcjonalności w każdych warunkach.

Najważniejsze ce:

- maksymalna moc: 3200 lm
- zasięg światła do 490 m
- di Luminus SFT70 LED
- ładowanie USB Type-C
- szybki dostęp do trybu stroboskopowego
- tylny włącznik chwilowy i stały
- wskaźnik poziomu baterii
- aluminium korpus A6061-T6 z twardym anodowaniem
- kompaktowe wymiary: × 34 × 25,4 mm
- waga: 205,5 g z akumulatorem

Tryby pracy i parametry świecenia:

Tryb	Moc [lm]	Czas pracy h 30 min	Zasięg [m]
Turbo	3200		490

Tryb	Moc [lm]	Czas pracy	Zasięg [m]
Wysoki	1000	3 h 30 min	275
Średni	350	8 h 20 min	160
Niski	30	68 h 20 min	45
Eco	150	19 h 30 min	100
Strooskop	2500	-	-