

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-taktyczna-na-bron-streamlight-tlr-1hl-kol-piaskowy-p-7546.html>

Latarka taktyczna na broń Streamlight TLR-1HL, kol. piaskowy

Cena	1 669,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000105
Kod EAN	080926692664
Producent	Streamlight

Opis produktu

Super jasna taktyczna latarka LED o mocy 1.000 lumenów w kolorze piaskowym przeznaczona na broń krótką.

Latarka taktyczna TLR-1 HL generuje wiązkę światła o mocy 1.000 lumenów umożliwiającą maksymalnie dokładne oświetlenie przeszukiwanych pomieszczeń lub alei. Szeroki promień światła pozwala oświetlić duże powierzchnie i zidentyfikować przebywające tam osoby lub znajdujące się przedmioty. Konstrukcja latarki gwarantuje bezpośredni montaż do broni krótkiej z szynami typu Glock i wszystkimi szynami z szynami spełniającymi wymagania normy MIL-STD-1913 (Picatinny). Mocowanie do szyny nie wymaga użycia narzędzi oraz umieszczania dłoni przed lufą

- **1.000 lumenów, zasięg wiązki 283 m, czas działania 1 h 30 min**

FUNKCJE LATARKI TAKTYCZNEJ TLR-3 HL:

- W zestawie elementy montażowe do szyn typu Glock, Picatinny, Beretta 90two, S&W 99 i S&W TSW oraz Sig Sauer P320
- Wytrzymała obudowa z anodowanego aluminium
- Włącznik do użytku przez osoby lewo i praworęczne, z trybem sygnałowym i ciągłym
- Programowalna przez użytkownika aktywacja / dezaktywacja trybu stroboskopowego
- Klasa ochrony IPX7; wodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut
- Zasilanie: dwie baterie litowe CR123A (w zestawie)
- Długość 8,61 cm
- Waga 122,5 g
- Zestaw zawiera latarkę z wypustkami do prawidłowego montażu na szynie do użytku z pistoletami Glock® style, 1913 Picatinny, S&W 99/ TSW i Beretta® 90-Two. Komplet baterii litowych. Kolor piaskowy (Flat Dark Earth).

Kod produktu

L-69266

Czas pracy

100 lm - 1 h 30 min

Maksymalny strumień świetlny (lm)

3 500 lm

Zasięg

283 m

Źródło światła

High power LED

Rodzaj zasilania produktu

Bateryjne

Źródło zasilania

2 x CR123A

Wymiary (mm)

8.61 cm x 3.73 cm x 3.65 cm

Waga

122, 5 g

Wodoodporność

IPX7

Odporność na upadki

b.d.

Elementy zestawu

TLR-1-HL - w zestawie z elementami montażowymi do szyny i bateriami litowymi. Wersja w pudełku. Kolor FDE (ziemisty)

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442