

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/latarka-taktyczna-na-bron-streamlight-tlr-7a-flex-500-lm-p-7548.html>

Latarka taktyczna na broń Streamlight TLR-7A Flex, 500 lm

Cena	1 385,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Lat000106
------------------	------------------

Producent	Streamlight
-----------	--------------------

Opis produktu

Niewielka, ale bardzo silna latarka taktyczna na broń, z bocznym włącznikiem, o mocy 500 lumenów. W zestawie włącznik wysoki oraz niski.

TLR-7A to niewielka, ale bardzo mocna latarka taktyczna przystosowana do montażu na wielu modelach broni krótkiej, pełnowymiarowej jak i kompaktowej. Niskoprofilowa konstrukcja i boczny włącznik chronią przed zaczepieniem się latarki o elementy odzieży, a włącznik zabezpieczony blokadą nie dopuszcza do przypadkowego włączenia latarki, oszczędzając w ten sposób energię.

- **500 lumenów: zasięg wiązki 140 m, czas działania 1 h 30 min**

FUNKCJE LATARKI TAKTYCZNEJ TLR-7 A FLEX:

- Unikalna konstrukcja optyki generuje skoncentrowaną wiązkę światła z optymalnym doświetleniem peryferyjnym
- Niskoprofilowy włącznik boczny przystosowany dla osób lewo i praworęcznych
- Modele TLR-7A z włącznikiem w tylnej części nie są zamienne z modelami TLR-7 z włącznikiem bocznym
- Zasilanie - jedna litowa bateria CR123A (w zestawie)
- Blokada włącznika chroni przed przypadkowym włączeniem latarki i oszczędza energię
- Mocowanie do szyny nie wymaga do zakładania i zdejmowania latarki użycia narzędzi i umieszczania dłoni przed lufą
- Bezpieczne i pewne mocowanie do szerokiej gamy pełnowymiarowej i kompaktowej broni krótkiej
- Wytrzymała obudowa z anodyzowanego aluminium
- Kontrolowana przez użytkownika funkcja stroboskopu
- Długość 5,46 cm;
- Waga 68,1 g
- Klasa ochrony IPX7; wodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut

Kod produktu

L-69424

Czas pracy

500 lm - 1 h 30 min

Maksymalny strumień świetlny (lm)

500 lm

Zasięg

130 m

Źródło światła

High power LED

Rodzaj zasilania produktu

Baterijne

Źródło zasilania

1 x CR123A

Wymiary (mm)

70 g

2.98 cm x 3.22 cm x 6.55 cm

Wodoodporność

IPX7

Odporność na upadki

1 m

Elementy zestawu

TLR-7A Flex - w zestawie włącznik niskoprofilowy i wysokoprofilowy, bateria litowa CR123A oraz zestaw elementów montażowych do szyn - pudełko

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 647 25 50, 510 244 442