

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/lornetka-celestron-upclose-g2-10x50-p-9432.html>


Lornetka Celestron UpClose G2 10x50

Cena

249,00 zł
Niedostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT05845

Kod EAN

050234712569

Opis produktu

Lornetka UpClose G2 10x50 firmy Celestron jest modelem przeznaczonym w głównej mierze **do obserwacji imprez masowych i teatralnych, koncertów a także wydarzeń sportowych**. Konstrukcja optyczna lornetki obejmuje **pryzmaty typu Porro wykonane ze szkła BK7 oraz soczewki powlekane wielowarstwowymi powłokami przeciwoodbiciowymi typu MC**, które zwiększają transmisję światła przechodzącego przez lornetkę, gwarantując jasny i ostry obraz o wysokim poziomie kontrastu. **Jest to uniwersalny model**, który ze względu na dużą, **50 mm** średnicę soczewek obiektywów oraz **10x** powiększenie **nadaje się zarówno do obserwacji dziennych jak i zmierzchowych**.

Elegancki, **aluminiowy korpus** został **pokryty okleiną gumową**, która chroni przed uszkodzeniem i porysowaniem. Aby poprawić komfort użytkowania oraz pewność chwytu, **na obudowie znajdują się ergonomiczne wgłębienia na kciuki oraz wypukłości na palce z dodatkową warstwą przeciwpoślizgową**.

Lornetki z serii UpClose G2 mogą być z powodzeniem wykorzystywane do obserwacji:

- **ornitologicznych i przyrodniczych**
- **wydarzeń sportowych**
- **podczas polowania**
- **w czasie podróży i spacerów**
- **koncertów i wydarzeń kulturalnych**
- **w czasie rejsów**

Symbol u dostawcy: 71256
Powiększenie: 10x

Materiał soczewki obiektywu: szkło
Sprawność zmierzchowa: 22,4
Średnica źrenicy wyjściowej: 5,0 mm
Kątowe pole widzenia: 6,8 °

Regulacja ostrości: zewnętrzna centralna

Regulacja rozstawu okularów: 56-72 mm

Typ pryzmatu: Porro
Powłoki fazowe pryzmatu dachowego: nie dotyczy

Nazwa serii lornetkowej: UpClose G2
Średnica soczewki obiektywu: 50 mm

Powłoki przeciwoodbiciowe soczewek: MC

Jasność względna: 25,0
Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu: 12 mm
Linijowe pole widzenia na 1000 m: 118 m

Minimalna odległość ustawiania ostrości: 7 m
Korekcja dioptrażu: -4/+8

Materiał pryzmatu: szkło BK7
Warstwy odbiciowe pryzmatu dachowego: nie dotyczy

Wodoszczelność:	tak (IPX1)	Wypełnienie obudowy azotem:	nie
Mocowanie do statywu:	adapter ¼"	Masa własna:	765 g
Wymiary:	185x160x81 mm	Okres gwarancji:	36 mies.