

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/lornetka-leica-geovid-10x42-3200com-p-5568.html>

Lornetka Leica Geovid 10x42 3200.COM

Cena	12 895,00 zł
------	---------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000188
------------------	------------------

Producent	Leica
-----------	--------------

Opis produktu

Specyfikacja lornetki Leica Geovid 10x42 3200.COM:

- Powiększenie: 10x
- Średnica okularu: 42 mm
- Żrenica wyjściowa: 4.2 mm
- Współczynnik zmierzchu: 20,5
- Pole widzenia przy 114 m / 1000 m
- Oddalenie żrenicy wyjściowej: 16 mm
- Dystans żrenic: Regulowany 56-74mm
- Obiektywny kąt widzenia 6,45 °
- Odległość ostrzenia: ok 5 m
- Transmisja światła: 91%
- Kompensacja dioptrii: ± 4 dpt
- Zasięg od 10 do 2950 m
- Równoważny zasięg poziomy (EHR) 10 do 1100 m
- Dokładność pomiaru
 - $\pm 0,5$ m przy 10 - 200 m
 - $\pm 1,0$ m na 200 - 400 m
 - $\pm 0,5\%$ powyżej 400 m
- Czas pomiaru maks.: około. 0,3 s
- Tryby pomiaru: Tryb skanowania, pomiar pojedynczy
- Funkcja balistyczna: Równoważny zasięg poziomy (EHR), korekta punktu uderzenia (zatrzymanie), niezbędna liczba kliknięć do regulacji siatki
- Muszle oczne: tak
- System pryzmowy: System Perger-Porro
- Powłoka soczewki: Wielowarstwowa powłoka HDC®, Powłoka AquaDura®
- Ogniskowanie: wewnętrzne poprzez napęd centralny
- Laser: Niewidzialny laser bezpieczny dla oczu
- Wyświetlacz Wyświetlacz LED z 4 cyframi
- Czujnik ciśnienia barometrycznego: tak
- Czujnik temperatury: tak
- Pomiar temperatury: tak
- Pomiar kąta: tak
- Logistyka pierwszego miejsca docelowego: nie
- Bateria 1 x 3V litowa C2R
- Żywotność baterii ok. 2000 pomiarów przy 20 ° C / 68 ° F
- Wodoszczelność: do głębokości 5 m
- Obudowa: Magnez, wypełniony azotem

- Wymiary (szer. X wys. X gł.) 125x174x70 mm
- Waga ok. 980 g