

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-optical-stryker-hd-1-6x24-p-4177.html>

Luneta celownicza Delta Optical Stryker HD 1-6x24

Cena

3 589,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000003

Producent

Delta Optical

Opis produktu

Luneta **Delta Optical Stryker HD 1-6x24** została zaprojektowana na karabiny AR zarówno dla zawodników strzelectwa dynamicznego jak i do strzelectwa rekreacyjnego. Bardzo **duże pole widzenia (36m/100m)** przy krotności 1x zapewnia równie szybkie namierzenie celu jak w kolimatorach otwartych, ale jest przy tym bardziej precyzyjne. Zakres pola widzenia stawia ten model w światowej czołówce. W przeciwieństwie do kolimatorów luneta Delta Optical Stryker HD 1-6x24 pozwala przy wykorzystaniu powiększenia 6x rozpoznać cel i oddać precyzyjny strzał na znacznie dalsze odległości.

Zamknięte wieżyczki o niskim profilu chronią przed przypadkowym przestawieniem ustawień krzyża celowniczego. Zerowanie wieżyczek nie wymaga dodatkowych narzędzi - po odpowiednim ustawieniu siatki celowniczej wystarczy unieść pokrętkę wieżyczki, ustawić w pozycji ZERO i kliknąć z powrotem. Podświetlana kropka w centrum krzyża zapewnia szybkie namierzenie celu na bliskich odległościach. Aby ułatwić szybką zmianę powiększenia luneta została wyposażona w specjalną wkręcaną dźwignię regulacji.

Ustawiona w drugim planie **siatka DSMR** nie zmienia się przy zmianie powiększenia, zmienia się tylko rozmiar celu. Dzięki temu punkt celowniczy na przykładowej odległości 300m przysłania **tylko 5,28 cm** celu. Wyskalowana na powiększeniu 6x siatka w systemie metrycznym z podziałkami co 1 MRAD (10cm/100m) daje możliwość szybkiego nanoszenia poprawek elewacji i poprawek na wiatr/derywację, jak również pozwala oszacować odległość do celu. Luneta jest zaprojektowana w Polsce i wyprodukowana w Japonii z zastosowaniem lotniczych stopów aluminium.

SPECYFIKACJA	Seria lunety:	Stryker HD	Symbol u dostawcy:	DO-2520
	Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)	Minimalne powiększenie:	1 x
	Podświetlenie siatki:	TAK	Maksymalne powiększenie:	6 x
	Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	80/80 MOA	Średnica obiektywu:	24 mm
	Pojedynczy klik regulacji krzyża (MOA):	1/4 MOA	Żrenica wyjściowa:	11.4 - 4.0 mm
	Odległość od oka:	86 - 104 mm	Długość:	256 mm
	Waga:	490 g	Wypełnienie azotem:	TAK
	Odporność na wstrząsy:	6500 J	Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
	Rodzaj baterii:	CR2032	Okres gwarancji:	120 mies.