

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-celownicza-delta-optical-stryker-hd-5-50x56-sfp-dls-2-p-4752.html>



## Luneta celownicza Delta Optical Stryker HD 5-50x56 SFP DLS-2

Cena **7 587,00 zł**

Cena poprzednia **7 990,00 zł**

**Niedostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000085**

Producent **Delta Optical**

### Opis produktu

**Delta Optical** od lat pomaga ambitnym strzelcom w realizacji ich marzeń i pasji. Wyrazem tego jest nasza wyjątkowa, najbardziej zaawansowana seria lunet celowniczych do strzelań precyzyjnych **Stryker HD**. Celowniki z tej serii cechują się budową opartą o szkło **ED**, co zapewnia **doskonałą jakość obrazu**, a **wysoka transmisja światła**, **specjalne powłoki antyrefleksyjne** i **podświetlany centralny punkt** pozwalają na oddanie strzału nawet w **warunkach słabego oświetlenia**.

**Luneta Stryker HD 5-50x56 SFP** to model przeznaczony do sportowego strzelania długodystansowego. **10-krotny zoom i najwyższej klasy optyka ED zamknięta w solidnym 34mm tubusie oraz wytrzymała i precyzyjna mechanika** pozwalają się zmierzyć nawet z bardzo potężnymi dystansami. Luneta wyposażona jest w funkcję **ZeroLock** pozwalającą na założenie blokady dla pokręta regulacji krzyża w pionie dla określonych ustawień. O wysokiej jakości lunety świadczy imponujący zakres regulacji paralaksy - **już od 10m aż do nieskończoności**. Dodajmy, że w tym modelu transmisja światła **osiąga 98% dla pojedynczej warstwy oraz 92% dla całej lunety**. Duży okular zapewnia bardzo **komfortową obserwację**. Tubus odporny na wodę i mgłę został **wypełniony azotem**, a dodatkowo pozwala na regulację siatki celowniczej do **300 cm w pionie**.

Luneta jest dostępna z trzema siatkami **DLS-1, DLS-2 i DLS-3**. Siatki te stanowią kwintesencję precyzji oraz użyteczności. Siatki **DLS-1** oraz **DLS-2** zostały wyskalowane w miliradianach (**Mil**) wygodnych do przeliczenia na jednostki metryczne (**1Mil = 10cm na 100m**) i korespondują z klikami lunety - **1 klik to 0.1 Mil (10mm)**. Siatka **DLS-3** została wyskalowana w **MOA**. Siatki są umieszczone w drugim planie optycznym lunety i mają podświetlany centralny punkt. Powiększenie bazowe wynosi **40x**.

|                                                |                 |                                               |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Seria lunety:</b>                           | Stryker HD      | <b>Typ siatki celowniczej:</b>                | DLS-2                             |
| <b>Symbol u dostawcy:</b>                      | DO-2506         | <b>Pozycja siatki:</b>                        | Druga płaszczyzna ogniskowa (SFP) |
| <b>Minimalne powiększenie:</b>                 | 5 x             | <b>Podświetlenie siatki:</b>                  | Tak                               |
| <b>Maksymalne powiększenie:</b>                | 50 x            | <b>Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):</b> | 30/15 MIL                         |
| <b>Średnica obiektywu:</b>                     | 56 mm           | <b>Żrenica wyjściowa:</b>                     | 11,2 - 1,12 mm                    |
| <b>Odległość od oka:</b>                       | 89 - 100 mm     | <b>Regulacja paralaksy:</b>                   | Side focus (10 m - ∞)             |
| <b>Tubus:</b>                                  | 34 mm (1 część) | <b>Kątowe pole widzenia:</b>                  | 4.04 - 0.41 °                     |
| <b>Długość:</b>                                | 398 mm          | <b>Sprawność zmierzchowa:</b>                 | 16,73 - 52,92                     |
| <b>Waga:</b>                                   | 1100 g          | <b>Wodoszczelność:</b>                        | 0.3 kg/cm <sup>2</sup>            |
| <b>Wypełnienie azotem:</b>                     | Tak             | <b>Odporność na wstrząsy:</b>                 | 6500 J                            |
| <b>Temperatura pracy:</b>                      | -20 / 71 °C     | <b>Powiększenie:</b>                          | 5 - 50 x                          |
| <b>Pojedynczy klik regulacji krzyża (MIL):</b> | 0.1             | <b>Charakterystyczne cechy:</b>               | ZeroLock                          |
| <b>Okres gwarancji:</b>                        | 120 mies.       | <b>opis:</b>                                  | 40 pcs non-locking turrets        |

