

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-celownicza-diana-4-16x40-ao-ir-z-montazem-p-10111.html>

Luneta celownicza Diana 4-16x40 AO IR z montażem



Cena

479,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000659

Kod EAN

4049805181084

Producent

Diana

Opis produktu

Luneta Diana 4-16x40 AO IR to celownik optyczny, który z pewnością przypadnie do gustu zarówno posiadaczom wiatrówek sprężynowych, jak i replik ASG. Wyposażona w regulację paralaksy oraz podświetlaną siatkę celowniczą typu Duplex, zapewnia precyzyjne i wygodne celowanie.

Optyka lunety jest odporna na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne dzięki szczelnemu uszczelnieniu oraz wypełnieniu suchym azotem. Solidna konstrukcja i specjalny montaż kompensacyjny umożliwiają jej użytkowanie nawet na mocnych wiatrówkach sprężynowych. Powłoka antyrefleksyjna na soczewkach zapewnia jasny i ostro obraz celu, niezależnie od warunków oświetleniowych.

Siatka celownicza typu Duplex umożliwia precyzyjne i szybkie celowanie w różnych warunkach oświetleniowych. Regulacja siatki odbywa się za pomocą krytych bębnow o wartości kliku 0,25 MOA. Dodatkowo, siatka może być podświetlana na czerwono lub zielono.

Dzięki możliwości płynnej kompensacji błędu paralaksy w zakresie od 9,6 m do nieskończoności, luneta pozwala na precyzyjne ustawienie ostrości obrazu w zależności od odległości celu.

W komplecie z lunetą otrzymujemy wysokie pierścienie montażowe na szynę 11 mm, polimerowe osłony soczewek oraz klucz imbusowy. Luneta celownicza Diana 4-16x40 AO IR może być używana zarówno na wiatrówkach sprężynowych, wiatrówkach CO2, jak i replikach ASG.

Cechy:

- Solidnie wykonany celownik optyczny o powiększeniu 4-16x;
- jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm;
- odporna na rosenie i niewrażliwa na warunki atmosferyczne;
- soczewki pokryte powłoką antyrefleksyjną;
- w celowniku zastosowano podświetlaną siatkę celowniczą Duplex;
- 40 milimetrowy obiektyw zapewnia dobrą jasność i umożliwia komfortowe strzelanie przy słabym oświetleniu;
- możliwość regulacji błędu paralaksy;
- w zestawie wysokie pierścienie montażowe na szynę 11 mm, polimerowe osłony soczewek oraz klucz imbusowy.