

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-celownicza-walther-3-9x44-zm-11-mm-p-7377.html>

Luneta celownicza Walther 3-9x44 z/m 11 mm



Cena

469,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

KAT08237

Kod EAN

4000844452771

Producent

Walther

Opis produktu

Walther 3-9 × 44 to popularna luneta wiatrówkowa o zmiennym powiększeniu, w której zastosowano **otwarte wieżyczki z blokadą ustawień**, zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną oraz **precyzyjną siatkę celowniczą mil-dot**.

Wytrzymała konstrukcja

Luneta ma **jednoczęściowy tubus o średnicy 25,4 mm wykonany z anodowanego aluminium**. Dzięki uszczelnieniu i wypełnieniu lunety suchym azotem **optyka nie paruje i jest odporna na warunki atmosferyczne**.

Konstrukcja jest także odporna na wstrząsy, dzięki czemu **luneta Walther 3-9×44 może być używana także na wiatrówkach sprężynowych o dużej energii**.

Tubus ma zintegrowaną osłonę przeciwsłoneczną (sunshader), która redukuje odbłaski światła i wzmacnia kontrast nawet przy silnym świetle słonecznym.

Optyka ze zmiennym powiększeniem

Soczewki pokryto wielowarstwową powłoką antyrefleksyjną, która poprawia transmisję światła i zapewnia jasny, ostry obraz celu, dzięki czemu luneta sprawdzi się podczas strzelania przy słabszym oświetleniu. Na okularze znajduje się pierścień do niezależnej regulacji ostrości.

Optyka ma zmienne powiększenie 3-9x, umożliwiające strzelanie na różnych dystansach oraz wybór pomiędzy szerokim polem widzenia lub mocnym przybliżeniem celu.

Siatka celownicza Mil-dot

W celowniku Walther 3-9×44 zastosowano popularną siatkę celowniczą Mil-dot składającą się z 4 cienkich belek, na których w regularnych odstępach naniesiono kropki pozwalające na nanoszenie poprawek (bez zmiany nastawy bębnow) oraz obliczenia odległości do celu.

Krzyże Mil-dot używane są najczęściej w optyce snajperskiej oraz lunetach wiatrówkowych. **Regulacji siatki w pionie i poziomie dokonujemy za pomocą otwartych bębnow** o wartości kliku 0,7 mm/10 m.

Moletowane wieżyczki mają blokadę ustawień, której dokonujemy poprzez dokręcenie pierścienia. Luneta ma stałą paralaksę ustawioną na dystansie 10 m.

Akcesoria w zestawie

Wraz z lunetą otrzymujemy solidne pierścienie montażowe na szynę 11 mm oraz polimerowe osłony soczewek.