

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-firefield-rapidstrike-1-10x24-sfp-ff13075-p-11749.html>

Luneta FireField RapidStrike 1-10x24 SFP FF13075



Cena **1 400,00 zł**

Dostępny

Czas wysyłki **48 godzin**

Numer katalogowy **Opt000839**

Opis produktu

Luneta FireField RapidStrike 1-10x24 SFP FF13075 to idealny wybór zarówno do dynamicznych strzelań, jak i precyzyjnych celów na dalszym dystansie.

- **Zaawansowana siatka celownicza** – Circle Dot (CR1) z podświetleniem w trzech kolorach (czerwony, zielony, czarny) i pięciostopniową regulacją jasności zapewnia doskonałą widoczność w każdych warunkach.
- **Zmienne powiększenie 1-10x** – szeroki zakres pozwala na szybkie namierzenie celów na krótkich dystansach oraz precyzyjne strzały na większych odległościach.
- **Optymalna optyka** – obiektyw o średnicy 24 mm i pełne wielowarstwowe powłoki na soczewkach gwarantują jasny i klarowny obraz.
- **Solidne parametry** – dystans od oka 100 mm, dioptryczna korekta (+2 do -2) i pole widzenia od 36 m do 2,6 m na 100 m zapewniają wygodę użytkowania.
- **Precyzyjna regulacja** – klik 1/2 MOA, zakres regulacji 100 MOA w pionie i poziomie oraz blokada pokręteł to gwarancja stabilności ustawień.
- **Trwałość i odporność** – aluminiowa konstrukcja, wypełnienie azotem, odporność na wstrząsy (do 1 m) i zaparowanie, a także wodoodporność IPX5 sprawiają, że celownik sprosta nawet trudniejszym warunkom.
- **Długi czas pracy** – zasilany baterią CR2032, zapewnia działanie od 20 do 260 godzin w zależności od poziomu jasności.
- **W komplecie** – montaż na szynę Picatinny, filtr killflash, bateria, ściereczka do optyki, klucz oraz dźwignia na pokrętkę powiększenia.

Typ krzyża	Circle Dot (CR1)
Kolory krzyża	czerwony, zielony, czarny
Podświetlenie krzyża	tak
Ustawienia jasności	0 - 5
Kolor i wykończenie	czarny, mat
Powiększenie	1 - 10 x
Średnica soczewki obiektywu	24 mm
Średnica okularu	46 mm
Dystans od oka	100 mm
Średnica źrenicy wyjściowej	10 - 3 mm
Pole widzenia na 100m	36 - 2.6
Korekta dioptrii	+2 do -2
Średnica tubusu	30 mm
Wolny od paralaksy	100 yds
Regulacja w poziomie	100 MOA
Regulacja w pionie	100 MOA
Blokada pokręteł	tak
Klik regulacji	1/2 MOA

Maksymalny odrzut	kaliber .338
Typ baterii	CR2032
Czas pracy baterii	20-260 h (w zależności od ustawienia)
Napięcie baterii	3V
Ośłona przeciwsłoneczna	nie
Wypełnienie azotem	tak
Wstrząsoodporna	tak, 1m
Odporność na zaparowanie	tak
Plan krzyża	drugi
Standard IP	IPX5- wodoodporny i pyłoodporny
Materiał odbudowy	Aluminum
Powłoki na soczewkach	pełne wielowarstwowe
Temperatura pracy	-25 do 55 °C
Długość	27,2 cm
Szerokość	6,6 cm
Wysokość	5,7 cm
Masa bez montażu	499 g
W zestawie	Bateria, montaż Picatinny, filtr killflash
	ściereczka do optyki, klucz,
	dźwignia na pokrętło powiększenia