

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-nightforce-nx8-4-32x50-f1-zs-mil-xt-01mil-rad-c634-p-13437.html>

## Luneta NIGHTFORCE NX8 4-32x50 F1 ZS MIL-XT 0.1Mil-rad C634



|      |                     |
|------|---------------------|
| Cena | <b>14 400,00 zł</b> |
|------|---------------------|

**Dostępny**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>Opt001080</b> |
|------------------|------------------|

### Opis produktu

#### Luneta NIGHTFORCE NX8 4-32x50 F1 ZS MIL-XT 0.1Mil-rad C634

**Nightforce NX8 4-32x50 F1 ZS MIL-XT C634** to zaawansowana luneta celownicza stworzona z myślą o strzelcach, którzy oczekują maksymalnej precyzji, niezawodności i szerokiego zakresu powiększenia – zarówno na średnich, jak i bardzo dalekich dystansach.

Model NX8 4-32x50 łączy kompaktowe rozmiary z imponującą funkcjonalnością. Dzięki szerokiemu zakresowi powiększenia (od 4x do 32x) sprawdzi się zarówno w dynamicznych sytuacjach, jak i podczas precyzyjnego strzelania na duże odległości. Zastosowany krzyż **Mil-XT w pierwszym planie (F1)** zapewnia stałą skalę niezależnie od powiększenia, co znacząco ułatwia korekty i pracę z siatką.

Podświetlany system **Digillum** (czerwony i zielony) pozwala dostosować widoczność krzyża do warunków oświetleniowych, zwiększając komfort użytkowania o świcie, zmierzchu czy w trudnych warunkach pogodowych.

#### Najważniejsze cechy

- Szeroki zakres powiększenia: **4-32x**
- Krzyż **Mil-XT (FFP)** – precyzyjna praca na każdej wartości powiększenia
- Podświetlenie **Digillum (czerwone i zielone)**
- Precyzyjne kliknięcia: **0,1 Mil-Rad**
- Funkcja **ZeroStop** – szybki powrót do zera
- Boczne ustawianie paralaksy (od 10 m do  $\infty$ )
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

#### Specyfikacja techniczna

- Powiększenie: **4-32x**
- Obiektyw: **50 mm**
- Regulacja: **0,1 Mil-Rad**
- Zakres regulacji: **26,2 Mil (pion) / 20,4 Mil (poziom)**
- Paralaksa: **10 m –  $\infty$  (boczna)**
- Tubus: **30 mm**
- Waga: **811 g**