

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-obszerwacyjna-minox-20-60x80-ed-p-13637.html>

Luneta obserwacyjna Minox 20-60x80 ED



Cena	4 250,00 zł
------	--------------------

Dostępny

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	Opt001094
------------------	------------------

Producent	Minox
-----------	--------------

Opis produktu

Luneta MINOX 20-60x80 – Nieosiągalne Staje się Bliskie

Kluczowe zalety produktu:

- **Precyzyjna identyfikacja:** Płynne powiększenie w zakresie **20x do 60x** oferuje idealne warunki do rozpoznania celu nawet na bardzo dużych dystansach, co jest nieocenione w trudnym, górzystym terenie.
- **Maksymalna świadomość sytuacyjna:** Szerokie pole widzenia (do **36 metrów**) pozwala na pełną obserwację otoczenia, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa i skuteczności każdego polowania.
- **Krystaliczny obraz w każdych warunkach:** Dzięki soczewkom **ED** wysokiej jakości oraz transmisji światła na poziomie **88%**, luneta zapewnia jasny, kontrastowy i wierny kolorystycznie obraz – nawet podczas obserwacji o zmierzchu.
- **Niezawodność w ekstremalnych warunkach:** Certyfikat **IPX7** gwarantuje pełną wodoodporność. Wytrzymałe uszczelnienia chronią wnętrze przed wilgocią, kurzem i brudem, zapewniając trwałość na lata.
- **Intuicyjna obsługa:** Gumowy pancerz chroni przed wyślizgnięciem się z dłoni, a ergonomiczny pierścień ostrości pozwala na błyskawiczne korekty, nawet w rękawiczkach lub podczas mrozu.

Kluczowe cechy

Parametr: Szczegóły
Powiększenie: 20x – 60x (płynna regulacja)
Średnica obiektywu: 80 mm
Transmisja światła: 88%
Soczewki: Szkło ED (Extra-low Dispersion)
Pole widzenia (na 1000 m) do 36 m
Wodoodporność: Klasa IPX7
Obudowa: Antypoślizgowy pancerz gumowy

Luneta MINOX 20-60x80 to narzędzie dla profesjonalistów, którzy nie uznają kompromisów. Od polowań w górach po zasiadki – ten sprzęt został zbudowany, by wytrzymać najtrudniejsze warunki pogodowe, oferując jednocześnie obraz najwyższej jakości.

Model: 20-60x80
Powiększenie: 20 – 60 x

Średnica obiektywu: 80 mm
Żrenica wyjściowa: 4,0 – 1,33 mm
Pole widzenia (na 1000 m): 36 – 20 m
Kątowe pole widzenia: 2,1° – 1,1°
Transmisja światła: 88%
Gwint statywu : 1/4" - 20
Minimalna odległość ostrzenia: 6 m
Temperatura robocza: od -25°C do +55°C
Wypełnienie azotem: Tak
Wodoodporność i mgłoodporność: Klasa IPX7 (do 1 m przez 30 min)
Wymiary (dł. x wys. x szer.): 408 x 165 x 98 mm
Waga: 1925 g

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442