

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/luneta-redwin-rw20-torero-5-3056-ffp-p-11472.html>

LUNETA REDWIN RW20 TORERO 5-30×56 FFP

Cena

1 299,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

Opt000807

Kod EAN

768599379036

Producent

Redwin

Opis produktu

Luneta RW20 Torero 5-30×56 FFP

RW20 Torero 5-30×56 FFP to profesjonalna luneta celownicza stworzona z myślą o strzelcach długodystansowych i karabinach wyborowych. Dzięki zaawansowanemu układowi optycznemu „Nous” Gen II oraz siatce taktycznej MRT-2 w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP), zapewnia niezwykłą precyzję i pewność celowania nawet na ekstremalnych dystansach.

Czarna, anodyzowana obudowa gwarantuje odporność na trudne warunki terenowe, a wysokiej jakości wielowarstwowe soczewki zapewniają jasny, wyraźny obraz z minimalnymi zniekształceniami. Luneta została przetestowana pod kątem odporności na mocny odrzut, w tym .308 Winchester oraz .338 Lapua Magnum, co czyni ją idealnym narzędziem dla wymagających strzelców.

Najważniejsze cechy:

- ☐ **Szeroki zakres powiększenia 5x - 30x** – idealny do precyzyjnego namierzania celów na różnych dystansach.
- ☐ **Układ optyczny „Nous” Gen II** – zapewnia wyjątkową jasność, kontrast i wysoką transmisję światła.
- ☐ **Wieżyczki wysokoprofilowe** – kliknięcie 1/10 MIL (60 kliknięć na rundę) dla precyzyjnej regulacji.
- ☐ **Siatka taktyczna MRT-2 w FFP** – skaluje się z powiększeniem, umożliwiając dokładne pomiary i korekcje strzału.
- ☐ **6-poziomowe czerwone podświetlenie** – zapewnia widoczność siatki w różnych warunkach oświetleniowych.
- ☐ **Odporność na ekstremalne warunki** – wodoodporność IPX7, odporność na mgłę i testowana na odrzut ciężkich kalibrów.

Zawartość zestawu:

- ✓ Luneta RW20 Torero 5-30×56 FFP
- ✓ Osłony obiektywów
- ✓ Klucz do regulacji
- ✓ Dźwignia regulacji powiększenia
- ✓ Osłona przeciwsłoneczna
- ✓ Ściereczka z mikrofibry

Specyfikacja techniczna:

- ☐ **Powiększenie:** 5x - 30x
- ☐ **Średnica obiektywu:** 56 mm
- ☐ **Średnica soczewki okularowej:** 36 mm
- ☐ **Średnica tubusu:** 30 mm
- ☐ **Kompensacja dioptrii:** od -2 do +2,5
- ☐ **Żrenica wyjściowa:** 6,7 mm ~ 1,65 mm
- ☐ **Wartość kliknięcia:** 1/10 MIL

- ☐☐ **Zakres regulacji elewacji:** ≥ 50 MOA (14,5 MIL)
- ☐☐ **Zakres regulacji wiatru:** ≥ 50 MOA (14,5 MIL)
- ☐☐ **Siatka:** MRT-2
- ☐☐ **Podświetlenie:** 6 poziomów (czerwone)
- ☐☐ **Wodoodporność:** IPX7 (testowana na głębokości 25,4 cm, 52°C, 5 min)
- ☐☐ **Odporność na mgłę:** testowana w -20°C przez 30 min
- ☐☐ **Paralaksa:** ustawiona na 100 m, regulacja od 20 jardów do ∞
- ☐☐ **Pole widzenia na 100 m:** 6,2 m ~ 1,1 m
- ☐☐ **Odległość od oka:** 95 mm – 100 mm
- ☐☐ **Długość:** 410 mm
- ☐☐ **Waga:** 802 g