

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/montaz-audere-adversus-monolityczny-3438-20moa-czarny-p-9574.html>

Montaż Audere Adversus monolityczny 34/38 20MOA czarny

Cena	1 439,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Mon000214
------------------	------------------

Kod EAN	8057592580160
---------	----------------------

Opis produktu

OPIS PRODUKTU

Nawet najlepsza luneta celownicza nie zagwarantuje nam idealnego trzymania zera jeśli nie zostanie połączona z odpowiedniej jakości montażem. Modele firmy Audere charakteryzują się restrykcyjnymi normami kontroli jakości, dzięki czemu gwarantują doskonałe dopasowanie, a co za tym idzie perfekcyjną stabilność optyki. **Montaż monolityczny Audere Adversus** został stworzony z myślą o zagwarantowaniu pewnego osadzenia lunety na karabinach precyzyjnych. Wersja z mikroskosem 20 MOA pozwalająca na zwiększenie zakresu regulacji lunety do strzelań długodystansowych.

Montaż lunety Audere Adversus zapewnia użytkownikowi

- Jednoczęściową konstrukcję gwarantującą maksymalną sztywność i stabilność
- Wykonanie z najwyższej jakości aluminium 7075 łączącego trwałość z niską wagą
- Wykończenie anodowaniem typu 3 dla ochrony mechanicznej i chemicznej
- Restrykcyjną kontrolę jakości zapewniającą idealnie ściśle dopasowanie do lunety
- Stabilną instalację na popularnych szynach Picatinny przy użyciu śrub typu Torx
- Poziomicę znacząco ułatwiającą poprawne wyregulowanie przy instalacji montażu
- Otwory montażowe ScopeLink do montażu dodatkowych przyrządów celowniczych

Prosty system instalacji oparty na śrubach Torx łączy w sobie **ograniczenie masy z wysoką sztywnością i dopasowaniem**, dzięki czemu montaż lunety Audere Adversus jest bez problemu w stanie wytrzymywać wstrząsy generowane przez mocne kalibry do strzelań długodystansowych. Akcesorium zostało również wyposażone w system interfejsu **ScopeLink**, który umożliwia montaż dodatkowych akcesoriów. Aby zapewnić możliwość zachowania niskiego profilu, otwory ScopeLink umieszczono zarówno na szczycie montażu jak i na boku pod kątem 90 stopni. Dzięki temu wspierający lunetę kolimator nie będzie przewyższał konstrukcji, jednocześnie będąc łatwo dostępny dla oka.

Jednoczęściowy montaż optyki Audere Adversus - doskonałe trzymanie zera od .223 po .338 Lapua

Montaż Audere Adversus gwarantuje jednak nie tylko stabilność osadzenia lunety, ale również trwałość oraz niską masę. Z tego powodu w konstrukcji zastosowano wysokiej jakości aluminium 7075-T651 łączące w sobie lekkość z niezwykle wysoką wytrzymałością. Aby zabezpieczyć stop przed korozją oraz zadrapaniami, jego powierzchnia została pokryta **anodowaniem typu 3 w standardzie MIL-A-8625**, co gwarantuje jej wysoką twardość, a co za tym idzie - trwałość.

DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe

- Konstrukcja montażu-jednoczęściowy
- Montaż na szynę-22 mm (picatinny)

Dane dodatkowe

- Typ materiału-aluminium 7075 T-6

Wymiary

- Masa [g]-312
- Średnica tubusu [mm]-34 mm (1,34")
- Wysokość montażu [mm]-38

Informacje producenta

- Producent-Audere We Dare, San Marino
- EAN-8057592580160
- Symbol dostawcy-AD0015/A