

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/montaz-jednoczesciowy-wysoki-szybki-leapers-utg-accu-sync-3022-cantilever-34-mm-czarny-072-311-p-12926.html>



Montaż jednoczęściowy, wysoki, szybki Leapers UTG Accu-Sync 30/22 cantilever 34 mm czarny 072-311

Cena **469,00 zł**

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Mon000289
Kod EAN	4717385556867
Producent	UTG

Opis produktu

Leapers UTG Accu-Sync 30 mm / 22 mm QR Offset 34 mm - precyzyjny montaż do lunet

Leapers UTG Accu-Sync Offset 34 mm to solidny, jednoczęściowy montaż cantilever zaprojektowany z myślą o strzelcach, którzy oczekują niezawodności, powtarzalności zera i wygodnej pozycji strzeleckiej. Doskonale sprawdzi się w konstrukcjach typu AR15 oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wysunięcie lunety do przodu bez kompromisów w stabilności.

Montaż wykonano z aluminium lotniczego obrabianego metodą CNC, co przekłada się na wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy. Szkieletowa konstrukcja oraz łagodnie zaokrąglone krawędzie poprawiają ergonomię, minimalizują ryzyko zahaczenia o wyposażenie i ułatwiają obsługę wieżyczek regulacji lunety.

System Quick Release z dwiema dźwigniami oraz trzema ryglami stopującymi zapewnia pewne osadzenie na szynie Picatinny i utrzymanie zera nawet przy intensywnym użytkowaniu. To praktyczne rozwiązanie dla osób, które cenią szybki montaż i demontaż optyki bez użycia narzędzi.

Najważniejsze cechy:

- jednoczęściowy montaż cantilever z offsetem 34 mm (wysunięcie lunety do przodu),
- kompatybilny z lunetami o tubusie **30 mm**,
- pasuje do optyki z obiektywem o maks. średnicy zewnętrznej **73 mm**,
- wysokość podstawy: **22 mm**,
- długość podstawy: **100 mm**,
- wykonany z aluminium lotniczego CNC,
- czarne, anodowane wykończenie odporne na ścieranie i zarysowania,
- lekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała konstrukcja,
- montaż na szynę Picatinny za pomocą **2 dźwigni Quick Release**,
- **3 rygle stopujące** dla stabilności i utrzymania zera,
- zaokrąglone krawędzie poprawiające ergonomię i bezpieczeństwo użytkowania.

Zalecenie producenta: śruby pierścieni dokręcać kluczem dynamometrycznym z momentem ok. **25 in-lb**.