

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/montaz-swampfox-hostile-engagement-301-6-shrm-30-m2-p-13209.html>

Montaż SWAMPFOX Hostile Engagement (30/1,6") SHRM-30-M2

Cena	846,00 zł
------	------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Mon000342
------------------	------------------

Producent	Swampfox
-----------	-----------------

Opis produktu

Montaż SWAMPFOX Hostile Engagement (30/1,6") SHRM-30-M2

Jednoczęściowy montaż **Hostile Engagement** to solidne i przemyślane rozwiązanie dla użytkowników lunet LPVO, którzy oczekują maksymalnej stabilności oraz ergonomicznego ustawienia optyki. Projekt powstał na bazie sprawdzonych pierścieni Hostile Engagement, połączonych w wytrzymałą, monolityczną konstrukcję marki **Swampfox Optics**.

Montaż został wykonany z aluminium lotniczego 7075-T6 i wykończony czarną, matową anodą typu hardcoat. Przedni pierścień jest wysunięty o 2 cale poza krawędź szyny Picatinny 1913, co ułatwia prawidłowe ustawienie lunety z dużym odstępem od oka — szczególnie w modelach LPVO takich jak Arrowhead czy Tomahawk. Niskoprofilowe śruby Torx T25 zapewniają bardzo mocny i pewny docisk, a zintegrowane ograniczniki odrzutu dbają o zachowanie zera nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Dodatkowym atutem są wbudowane gniazda montażowe pod kolimator RMR, umieszczone pod kątem 45°, pozwalające na instalację zapasowego celownika punktowego bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Najważniejsze cechy

- jednoczęściowa, wyjątkowo sztywna konstrukcja
- aluminium **7075-T6** z anodą hardcoat
- wysunięcie przedniego pierścienia o **2"** – idealne do LPVO
- mocowanie na śruby **Torx T25** zamiast nakrętek
- zintegrowane **recoil lugs** dla utrzymania zera
- fabryczne gniazda **RMR 45°** pod kolimator zapasowy

Specyfikacja techniczna

- **Typ:** montaż jednoczęściowy
- **Standard szyny:** 1913 Picatinny
- **Materiał:** aluminium 7075-T6
- **Śruby:** Torx T25, niskoprofilowe
- **Wysunięcie przedniego pierścienia:** 2"
- **Mocowanie kolimatora:** footprint RMR, 45°
- **Kompatybilność:** lunety LPVO + kolimatory typu RMR

Zalecamy weryfikację zgodności konkretnej wersji pistoletu przed zakupem.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442

