

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/nocpix-mate-h38r-p-12610.html>

Nocpix MATE H38R



Cena	10 999,00 zł
------	---------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000963
------------------	------------------

Producent	Nocpix
-----------	---------------

Opis produktu

Nocpix Kamera termowizyjna MATE H38R

Nocpix MATE H38R to zaawansowana kamera termowizyjna stworzona z myślą o myśliwych, obserwatorach przyrody i profesjonalistach, którzy oczekują najwyższej precyzji. Łączy wysoką rozdzielczość, nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazu i wyjątkową ergonomię, oferując niezawodność w każdych warunkach terenowych.

Autorski detektor wysokiej wydajności

Zaawansowany sensor o rozdzielczości 640x512 px i wielkości piksela 12 μm gwarantuje wyjątkową szczegółowość obrazu. Czułość termiczna NETD ≤ 15 mK pozwala wychwycić nawet najmniejsze różnice temperatur, co umożliwia szybkie wykrycie celu w gęstych zaroślach lub na otwartej przestrzeni.

Obiektyw 60 mm - maksymalny zasięg i klarowność

Szeroka soczewka 60 mm efektywnie gromadzi energię cieplną, zapewniając czysty, kontrastowy obraz nawet z dużych odległości. Pozwala to na precyzyjną identyfikację obiektów niezależnie od warunków pogodowych.

Inteligentne algorytmy przetwarzania obrazu

Połączenie nowoczesnego silnika obliczeniowego z technologią R+ umożliwia automatyczne dopasowanie parametrów obrazu do powiększenia i warunków środowiskowych. Dzięki temu obraz pozostaje ostry i naturalny nawet przy słabym oświetleniu, we mgle lub w deszczu.

Szerokie pole widzenia i funkcja Magic Zoom

Szeroki kąt obserwacji pozwala objąć większy fragment otoczenia bez konieczności zmiany pozycji lunety. Funkcja Magic Zoom dynamicznie dopasowuje interfejs i powiększenie w czasie rzeczywistym, co zapewnia płynne, precyzyjne śledzenie celu.

Płynność obrazu 60 Hz i technologia bez migawki

Częstotliwość odświeżania 60 Hz w połączeniu z technologią shutterless zapewnia płynny obraz pozbawiony przerw i zakłóceń. Nawet szybko poruszające się cele pozostają wyraźne, a obserwacja odbywa się bez opóźnień.

Wbudowany dalmierz i kalkulacja balistyczna

Zintegrowany dalmierz laserowy o zasięgu do 1200 m współpracuje z systemem balistycznym, który koryguje punkt celowania w czasie rzeczywistym. Pozwala to oddawać strzały z pełnym zaufaniem do dokładności i skuteczności urządzenia.

Wytrzymała i lekka konstrukcja

Obudowa wykonana z dwuczęściowego stopu magnezu zapewnia wysoką odporność na wstrząsy i odrzut do 7000 J. Jest lekka, stabilna i odporna na trudne warunki atmosferyczne, gwarantując powtarzalność punktu trafienia nawet po wielokrotnym montażu i demontażu.

Wygodne zasilanie

Urządzenie korzysta z popularnych akumulatorów 18650, które są łatwo dostępne i wymienne. Jedno ładowanie zapewnia ponad 4 godziny nieprzerwanej pracy, co czyni MATE H38R idealnym towarzyszem długich polowań i obserwacji terenowych.

Specyfikacja techniczna:

Model	Mate H38R
Rozdzielczość detektora, piksele	640x512
Rozmiar piksela detektora, μm	12
NETD, mK	≤ 15
Liczba klatek na sekundę, Hz	60
Obiektyw, mm	38 F1.0
Pole widzenia (HxV), °/m@100m	11.6x8.7
Liniowe pole widzenia (HxV), m @ 100 m	20.5x15.4
Wielkość źrenicy wyjściowej, mm	20
Srednica okularu, mm	35
Zasięg wykrywania, m (rozmiar celu: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1950
Typ wyświetlacza	AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza, piksele	1920x1080
Akumulator	Wymienny akumulator 18650
Maks. Czas pracy (22 °C)*, godz	4
Zasięg dalmierza laserowego, m	1200, ± 1
Kalkulacje balistyczne	Obsługiwane
Zdjęcia / nagrywanie filmów i audio	Obsługiwane
Pojemność pamięci, GB	64
Wi-Fi / APP	Obsługiwane
N-link	Obsługiwane
MAGIC ZOOM	Obsługiwane
Zdalne sterowanie	Obsługiwane
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50
Waga, g	457
Wymiar, mm	115x85x76
Zewnętrzne zasilanie	5 V (Typ C)
Nagrywanie aktywowane odrzutem	Obsługiwane
Galeria zdjęć	Obsługiwane
Maksymalna siła odrzutu broni gwintowanej (Eo), wyrażona w dżulach	7000
Interfejs adaptera	M52
Klasa bezpieczeństwa dla dalmierza laserowego	Klasa 1