

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/nocpix-mate-lite-l38-p-12642.html>

Nocpix MATE LITE L38



Cena	6 999,00 zł
------	--------------------

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	Opt000971
------------------	------------------

Producent	Nocpix
-----------	---------------

Opis produktu

Nocpix Kamera termowizyjna MATE H38R

Nocpix MATE H38R to zaawansowana kamera termowizyjna stworzona z myślą o myśliwych, obserwatorach przyrody i profesjonalistach, którzy oczekują najwyższej precyzji. Łączy wysoką rozdzielczość, nowoczesne algorytmy przetwarzania obrazu i wyjątkową ergonomię, oferując niezawodność w każdych warunkach terenowych.

Autorski detektor wysokiej wydajności

Rozdzielczość 384×288, wielkość piksela 12 µm i czułość NETD ≤15 mK pozwalają wychwycić nawet najsłabsze ślady ciepła - idealne do identyfikacji zwierzyny w gęstym terenie lub na otwartej przestrzeni.

Obiektyw 60 mm o dużej średnicy

Szeroka soczewka 60 mm gromadzi więcej energii cieplnej, co przekłada się na niezrównaną detekcję dalekiego zasięgu i wyjątkową klarowność obrazu. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność w wykrywaniu i identyfikacji celu nawet w najtrudniejszych warunkach.

Zaawansowane algorytmy obrazu

Dzięki podwójnym algorytmom - nowoczesnemu silnikowi przetwarzania obrazu i inteligentnej technologii R+, która dostosowuje się do powiększenia lunety - MATE ULTRA zachowuje ostrość i szczegółowość nawet we mgle, deszczu czy przy słabym świetle.

Szerokie pole widzenia

W porównaniu do mniejszych pól widzenia, MATE ULTRA pozwala uchwycić znacznie więcej otoczenia bez poruszania lunetą. Niezależnie, czy skanujesz otwarty teren, czy śledzisz ruch w gęstych zaroślach - masz pełną kontrolę nad sytuacją.

Odświeżanie 60 Hz

Częstotliwość odświeżania **60 Hz**, obraz bez migawki i procesor o mocy 4 TOPS zapewniają płynne, nieprzerwane wizualizacje - bez opóźnień i rozmycia ruchu. Nawet szybko poruszające się cele pozostają ostre i wyraźne.

Obraz bez migawki

Technologia „shutterless” eliminuje konieczność ręcznej kalibracji, gwarantując płynny obraz w każdej chwili. Szybkie cele pozostają ostre, a każdy szczegół jest rejestrowany natychmiast.

Obraz jak widziany gołym okiem

Nocpix MATE wykorzystuje okular 35 mm o ultraniskich zniekształceniach (<0,5%), co zapewnia dokładność obrazu nawet przy powiększeniu do 16x. Stabilny punkt trafienia i spójna oś optyczna gwarantują, że każdy strzał trafia w cel.

Doskonała powtarzalność montażu i demontażu

Nocpix MATE zaprojektowano tak, aby można go było łatwo przekładać pomiędzy różnymi jednostkami broni. Brak konieczności ponownego przystrzeliwania - montujesz, blokujesz i zachowujesz punkt trafienia. Fabryczna kalibracja gwarantuje niezawodną powtarzalność.

Wytrzymała, lekka obudowa z magnezu

Obudowa wykonana z dwuczęściowego stopu magnezu jest lżejsza, mocniejsza i odporniejsza niż tradycyjne konstrukcje. Minimalizuje wibracje, zwiększa stabilność i zapewnia powtarzalną celność sezon po sezonie. Odporna na odrzut do 7000 J, konstrukcja sprostą najcięższym warunkom.

Standardowy akumulator 18650

MATE korzysta z popularnych akumulatorów 18650, które są łatwo dostępne i wymienne. 6 godzin pracy na jednym ładowaniu czynią go idealnym do długich polowań.

Specyfikacja techniczna:

Model	Mate LITE
Rozdzielczość detektora, piksele	384x288
Rozmiar piksela detektora, μm	12
NETD, mK	≤ 15
Liczba klatek na sekundę, Hz	60
Obiektyw, mm	38 F1.0
Pole widzenia (HxV), °/m@100m	6.9x5.2
Liniowe pole widzenia (HxV), m @ 100 m	12.3x9.2
Wielkość źrenicy wyjściowa, mm	20
Srednica okularu, mm	35
Zasięg wykrywania, m (rozmiar celu: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1950
Typ wyświetlacza	AMOLED
Rozdzielczość wyświetlacza, piksele	1920x1080
Akumulator	Wymienny akumulator 18650
Maks. Czas pracy (22 °C)*, godz	6
Zasięg dalmierza laserowego, m	Nie ma zastosowania
Kalkulacje balistyczne	Obsługiwane
Zdjęcia / nagrywanie filmów i audio	Obsługiwane
Pojemność pamięci, GB	64
Wi-Fi / APP	Obsługiwane
N-link	Obsługiwane
MAGIC ZOOM	Nie ma zastosowania
Zdalne sterowanie	Obsługiwane
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50
Waga, g	399
Wymiar, mm	115x72x76
Zewnętrzne zasilanie	5 V (Typ C)
Nagrywanie aktywowane odrzutem	Obsługiwane
Galeria zdjęć	Obsługiwane
Maksymalna siła odrzutu broni gwintowanej (Eo), wyrażona w dżulach	7000
Interfejs adaptera	M52

Klasa bezpieczeństwa dla dalmierza laserowego	Nie ma zastosowania
--	---------------------