

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/powiekszalnik-firefield-t-3-z-montazem-uchwylnym-ff19023-p-13568.html>

## Powiekszalnik FIREFIELD T-3 z montażem uchwylnym (FF19023)

|      |                  |
|------|------------------|
| Cena | <b>470,00 zł</b> |
|------|------------------|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Dostępny</b> |  |
|-----------------|--|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b> |
|--------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Numer katalogowy | <b>Opt001090</b> |
|------------------|------------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Producent | <b>Sightmark</b> |
|-----------|------------------|

### Opis produktu

#### Powiekszalnik FIREFIELD T-3 z montażem uchwylnym (FF19023)

Powiekszalnik FIREFIELD T-3 z montażem uchwylnym to praktyczne rozszerzenie możliwości kolimatora, które pozwala szybko zwiększyć powiększenie i poprawić rozpoznanie celu na krótkim oraz średnim dystansie. Kompaktowa konstrukcja dobrze współpracuje z różnymi konfiguracjami broni, nie wpływając znacząco na jej wagę ani balans.

Zastosowany montaż typu flip-to-side umożliwia błyskawiczne odsunięcie powiększalnika na bok, dzięki czemu można w prosty sposób przełączać się między widokiem bez powiększenia a powiększeniem 3x. Regulacja w pionie i poziomie pozwala precyzyjnie zgrać obraz z siatką celowniczą głównej optyki.

Układ optyczny z wielowarstwowymi powłokami zapewnia dobrą jakość obrazu i odpowiednią jasność. Obudowa wykonana z aluminium charakteryzuje się odpornością na warunki zewnętrzne – klasa szczelności IP66 chroni przed pyłem i strugami wody, a szeroki zakres temperatur pracy pozwala na użytkowanie w różnych środowiskach.

#### Specyfikacja:

- Powiększenie: 3x
- Średnica obiektywu: 24 mm
- Średnica okularu: 23 mm
- Żrenica wyjściowa: 8 mm
- Odległość od oka: 48 mm
- Pole widzenia: 11 m / 100 m
- Regulacja dioptrii: od +2 do -3
- Regulacja w pionie i poziomie (windage/elevation)
- Montaż: Picatinny (uchyłny, flip-to-side)
- Powłoki optyczne: multi-coated
- Materiał obudowy: aluminium
- Klasa szczelności: IP66 (odporność na pył i wodę)
- Maksymalny kaliber: .308
- Zakres temperatur pracy: od -30°C do +71°C
- Długość: 109 mm
- Waga (z montażem): ok. 190 g

#### W zestawie:

- Montaż uchyłny (flip-to-side)
- Narzędzia do regulacji
- Instrukcja

**Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442**