

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/sabatti-str-sport-red-p-3100.html>

Sabatti STR Sport Red

Cena

11 896,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

Odbiór osobisty

Numer katalogowy

Br001531

Producent

Sabatti

Opis produktu

Karabin przeznaczony do strzelania sportowego, wszystkie części wykonane są ze stopu metalu Ergal 55 i obrabiane w technologii CNC, co wpływa na stabilność przy oddawaniu strzałów. Części z tworzyw sztucznych zostały wyeliminowane. Lufa karabinu o średnicy 28 mm. z gwintem MRR. Ergonomiczny powiększony chwyt zamka, podpora worka strzeleckiego, dźwignia szybkiego zwalniania magazynka. W wyposażeniu standardowym jest szyna Picatinny 20 MOA.

Sabatti - MRR® (Multi - Radial Rifling)

- WYŻSZA PRĘDKOŚĆ POCISKU
- PRECYZYJNE SKUPIENIE
- ZDREDUKOWANE DRGANIA
- MINIEJSZA ILOŚĆ OSADZANYCH ZANIECZYSZCZEŃ
- MNIEJSZA POTRZEBA CZYSZCZENIA
- ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE
- ZMNIEJSZONE ZUŻYCIE LUFY

Firma Sabatti zaprojektowała i przedstawia nowy system gwintu zwany Multi - Radial (MMR®) z unikalną modyfikacją w stosunku do gwintów tradycyjnych. Przedmiotem rozwoju było zaprojektowanie nowego systemu gwintu, który wprowadza wiele pozytywnych osiągnięć w stosunku do gwintu tradycyjnego ty samym modyfikacja ta nie ma żadnych negatywnych skutków, jeżeli porównać ją z tradycyjny gwint w lufie.

Lufa z gwintem Multi - Radial (MMR®) posiada dwie alternatywne płaszczyzny, które pozytywnie wpływają na przyczepność pocisku w perfekcyjnie geometrycznym przemieszczaniu się przez przewód lufy. W przypadku gwintu Multi - Radial (MMR®) ciśnienie gazów prochowych dopasowuje pocisk do płaszczyzn gwintu Multi - Radial (MMR®) w perfekcyjny sposób i nie nacina - przecina pocisku tak jak jest to w lufach z gwintem tradycyjnym, co powoduje długą żywotność luf z gwintem Multi - Radial (MMR®). Lufa z gwintem Multi - Radial (MMR®) nie posiada wewnątrz ostrych krawędzi tak jak w przypadku luf z gwintem tradycyjnym. Tym samym lufy z gwintem Multi - Radial (MMR®) są czystsze i odporniejsze na proces rdzewienia i starzenia się.

Wszystkie przeprowadzone przez Nas testy wykazują, że lufy z gwintem Multi - Radial (MMR®) są bardziej precyzyjne niż lufy tradycyjne w przypadku użycia pocisków ołowianych w kalibrze 7,62 (308 Win.) i kalibrze 6,5 (264'') także w przypadku pocisków monolitycznych.

Prędkość pocisku jest wyższa o 12 % przy wykorzystaniu standardowych ciśnień spalania gazów. Pocisk dokładnie uszczelnia przewód lufy tym samym optymalizuje wykorzystanie gazów prochowych. Tym samym drgania pomiędzy lufą a pociskiem zredukowane są do minimum.

Skupienie wystrzelonych pocisków jest zoptymalizowane ze względu na ekstremalnie małą tolerancję, która jest możliwa w trakcie produkcji luf z gwintem Multi - Radial (MMR®). Metoda produkcji luf Multi - Radial (MMR®) przy wykorzystaniu metody odkuwania luf na zimno znacząco podniosła, jakość produkowanych luf. Geometria lufy Multi - Radial (MMR®) ułatwia wprowadzenie - przelot pomiędzy komorą nabojową a początkiem lufy znacząco lepiej niż w lufach tradycyjnych. Lufa Multi - Radial (MMR®) ogranicza także osadzanie się resztek miedzi wewnątrz lufy w trakcie oddawania strzałów, ty samym jest łatwiejsza do czyszczenia i nie wymaga częstego czyszczenia. Czyszczenie luf MMR jest łatwe i nie wymaga agresywnych środków chemicznych - ściernych tak jak jest to w przypadku gwintów standardowych

Przedstawione wszystkie rozwiązania i walory luf Multi - Radial (MMR®) wykazują wyższość warunków technicznych precyzji i łatwości konserwacji dla tego też wszyscy nasi strzelcy - użytkownicy broni marki Sabatti wybierają karabiny Sabatti najczęściej w kal. 308 Win. i 6,5 x47 Lapua właśnie z gwintem Multi - Radial (MMR®). Jako doświadczeni producenci broni jesteśmy przekonani, że udało nam się osiągnąć najwyższą, jakość i precyzję, która przewyższyła nasze oczekiwania.

Kaliber broni	.308 Win. , 6,5x47 Lapua, 300 Win. Mag., 260 Rem., 6,5 Creedmoor
Długość lufy	71 cm.
Długość całkowita	120 cm.
Ciężar	6,3 kg.
Dodatkowe wyposażenie	szyna picatinny
Skok gwintu	308Win.11,5 MRR, 6,5 x47 Lapua 8 MRR, 6,5 Creedmoor 8 MRR, 260 Rem. 8 MRR, 300Win.Mag. 11,5 MRR
Ciężar spustu	M - 0,60/1,33 kg., DMST - 0,25/0,50