

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/streamlight-protac-railmount-1-long-gun-350-lm-p-9413.html>

Streamlight ProTac Railmount 1 Long Gun, 350 lm

Cena	1 059,00 zł
------	--------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Lat000191
Kod EAN	080926880580
Producent	Streamlight

Opis produktu

aktyczna latarka Streamlight ProTac Railmount 1 Long Gun na broń długą, z podwójnym systemem zasilania.

Seria streamlight ProTac została uzupełniona o latarki taktyczne do montażu na broni długiej. Model Streamlight ProTac Railmount 1 Long Gun o mocy 350 lumenów, wyposażony został w mocowanie dedykowane dla szyn Picatinny. Latarka jest wyposażona w zdalny włącznik do pracy w trybie sygnałowym / ciągłym. Ponad to znajdziemy standardowy włącznik w tylnej części obudowy. Streamlight ProTac Railmount 1 może być zasilana jedną baterią litową CR123A albo popularnymi bateriami alkalicznymi AA.

Wydajność przy zasilaniu baterią litową CR123A:

- Mocny: 350 lumenów; zasięg wiązki 219 m; czas działania 1,75 h; 12.000 kandeli;
- Oszczędny: 40 lumenów; zasięg wiązki 19 m; czas działania 14,5 h; 1.380 kandeli

Wydajność przy zasilaniu alkaliczną / litową baterią AA:

- Mocny: 150 lumenów; zasięg wiązki 141 m; czas działania 1,5 h (bateria alkaliczna); czas działania 4,5 h (bateria AA litowa); 4.950 kandeli
- Oszczędny: 40 lumenów; zasięg wiązki 19 m; czas działania 8 h (bateria alkaliczna); czas działania 14 h (bateria AA litowa); 1.380 kandeli;
- Tryb stroboskopowy do dezorientacji lub oznaczania lokalizacji

FUNKCJE LATARKI STRAMLIGHT PROTAC RAIL MOUNT 1 LONG GUN:

- Zdalny włącznik do pracy w trybie sygnałowym lub ciągłym
- Zintegrowanie mocowania do szyn kompatybilne z szynami MIL-STD-1913; łatwy i pewny montaż
- W zestawie włącznik zdalny, włącznik w tylnej części obudowy, mocowania włącznika zdalnego, komplet baterii, dwustronna taśma klejąca oraz opaski zaciskowe
- Wytrzymała obudowa z anodyzowanego aluminium oraz soczewka z odpornego na uderzenia szkła hartowanego
- Klasa ochrony IPX7 w przypadku użycia standardowego włącznika
- wWodoszczelność do głębokości 1 m przez 30 minut.
- Klasa ochrony IPX4 w przypadku użycia włącznika zdalnego
- Temperatura pracy: -40°C do +49°

Kod produktu

L-88058

Czas pracy

CR123A: 350 lm – 1 h 45 min, 40 lm – 14 h, AA alkaline: 150 lm – 1 h 30 min,

Maksymalny strumień świetlny (lm)

350 lm

Zasięg

219 m

Źródło światła

White C4® LED

Rodzaj zasilania

Bateryjne

Źródło zasilania

1 x CR123A

Wymiary (mm)

127 g

10.8 cm x 3.04 cm x 3.81 cm

Wodoodporność

IPX7

Odporność na upadki

1 m

Elementy zestawu

ProTac Railmount 1L - w zestawie z włącznikiem zdalnym, włącznikiem w tylnej części latarki, mocowaniami do włącznika zdalnego, jedną alkaliczną baterią AA i jedną baterią litową CR123A