

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/sztucer-tikka-t3x-laminated-stainless-p-95.html>

Sztucer Tikka T3x Laminated Stainless

Cena

7 398,00 zł**Niedostępny**

Czas wysyłki

Odbiór osobisty

Producent

Tikka

Opis produktu

Tikka T3x Laminated Stainless łączy wytrzymałość w każdych warunkach atmosferycznych z niezwykłą precyzją. Swobodnie pływająca lufa z wysokogatunkowej nierdzewnej stali, jest wykonana metodą kucia na zimno. zamek oraz rączka zamka są również z nierdzewnej stali. Osada wykonana z bardzo twardego laminowanego na szaro- matowo drewna zapewnia stabilność i dużą wytrzymałość.

Główne cechy:

Lufa: Jedną z największych zalet broni Tikka są ich lufy zaliczane do grupy najbardziej trwałych i najcelniejszych na świecie w katalogu wyboru seryjnego. Lufa Tikki T3x jest wykonana ze stali chromowo molibdenowej metodą kucia na zimno.

Osada: Lekka, ale wytrzymała- wykonana z drewna orzechowego, albo tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym z chwytem pistoletowym. Precyzyjnie wykonana, na chwycie, «rybia łuska» dodaje komfortu oraz umożliwia pewniejszy chwyt. Wszystkie kolby sztucerów T3x posiadają bączki i są zakończone gumową stopką amortyzującą odrzut broni.

Zamek: Tikka T3x to klasyczny repetier z zamkiem obrotowo ślizgowym wyposażonym w dwa solidne rygle. Kąt otwarcia zamka wynosi 70 stopni, co ułatwia montaż lunety na niskiej podstawie. Zamek pracuje cicho i płynnie, bez oporów, a ergonomicznie ułożona rączka sprawia, że jego obsługa jest łatwa i wygodna.

Spust: Mechanizm spustowy może występować w wersji z przyspiesznikiem i bez. Moduł spustowy posiada możliwość regulacji siły spustu w przedziale od 10 N do 20 N (ok 1 do 2 kg). Fabrycznie siła spustu jest ustawiona w granicach 14,5-15 N. Pamiętaj że ustawienia te powinny być zmieniane przez serwis. Nieumiejętna regulacja modułu spustowego wyposażonego w przyspiesznik łatwo może «zgubić» funkcję przyspiesznika lub wpłynąć na jego nieprawidłowe działanie. Z przyspiesznikiem siła spustu zmniejsza się do 0,2 kg.

Bezpieczeństwo: Bezpiecznik dwupozycyjny, blokujący spust i dźwignię zamka.

Magazynek: Jednorzędowy, pudełkowy i odłączany. Jest wykonany z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym. Magazynek mieści 3, 5 lub 6 naboju w zależności od modelu oraz kalibru.

Dane techniczne:

Blokada spustu	tak
Długość lufy (cm)	57
Kolba	laminat
Regulowany spust	tak
Stopka kolby	gumowa czarna
Futerał w zestawie	nie

Przyśpieszacz	opcja
Ilość naboju w magazynku	3
Opakowanie	karton
Rodzaj spustu	jednostopniowy
W komplecie optyka	nie
Waga (kg)	3.10 lub 3.20
Przyrządy celownicze	bez przyrządów
Długość całkowita (cm)	108 lub 113
Gwarancja	24 miesiące

Uwaga: Zakup broni tylko osobiście w siedzibie firmy za okazaniem zaświadczenia na zakup jednostki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje Tikki: Kal. 30-06 z gwintem