

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/tlumik-do-broni-gomander-tactinox-dt-5-56-mm-12x28-uneef-szary-p-13082.html>

Tłumik do broni Gomander Tactinox DT 5,56 mm 1/2x28 UNEF - Szary

Cena	1 890,00 zł
------	--------------------

Niedostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Akc005121
Kod EAN	5902047180835
Producent	Gomander

Opis produktu

Tłumik Gomander Tactinox został stworzony do użytku z bronią samopowtarzalną z myślą o prowadzeniu intensywnego ognia. Zastosowanie w konstrukcji stali nierdzewnej Monocore gwarantuje ekstremalną wytrzymałość, zarówno mechaniczną jak i pod kątem odporności na działanie wysokich temperatur. Pokrycie powierzchni **tłumika ceramiczną powłoką Cerakote** gwarantuje nam dodatkowe zabezpieczenie przed kwaśnym środowiskiem tworzoną przez pozostałości prochu. Tłumik zmniejsza ilość gazów powracających do komory, co poprawia komfort strzelania, zwiększa czystość broni i zmniejsza częstotliwość czyszczenia

Tłumik dźwięku Gomander Tactinox 5.56 DT oferuje użytkownikowi:

- Bardzo dobrą skuteczność tłumienia pozwalającą na redukcję hałasu o niecałe 30 dB.
- Pozwala na niezawodne działanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu, co eliminuje konieczność częstych przerw na chłodzenie
- Wykonanie ze stali nierdzewnej Monocore gwarantujące odporność i trwałość.
- Skuteczne działanie nawet podczas prowadzenia intensywnego, rytmicznego ognia.
- Odczuwalną redukcję odrzutu broni oraz podmuchu generowanego podczas strzału.
- Ceramiczną powłoką Cerakote zabezpiecza tłumik przed korozją i zarysowaniami, co sprawia, że posłuży Ci przez lata, nawet w trudnych warunkach.
- Prosty montaż bezpośrednio na gwint karabinka - w tym wypadku 1/2x28.

Tłumik dźwięku Gomander Tactinox - moderatory stworzone z myślą o broni samopowtarzalnej

Tłumik dźwięku Tactinox stworzono z myślą o zastosowaniach taktycznych - a zatem wykorzystaniu pod charakterystyka intensywnym ogniem na broni samopowtarzalnej. Dzięki specjalnej konstrukcji zmniejsza ilość gazów wracających do komory, co sprawia, że broń pozostaje czystsza i mniej się przegrzewa. **System Easyclean gwarantuje natomiast wyjątkowo łatwe czyszczenie wnętrza** Powierzchnia urządzenia została pokryta najpopularniejszym systemem powłok ceramicznych - Cerakote - który gwarantuje zabezpieczenie przed kwaśnym środowiskiem tworzoną przez pozostałości prochu.

Dane techniczne

Dane podstawowe

- Kaliber [mm]
5,56 mm

- Poziom tłumienia dźwięku [dB]
25-30
- System mocowania
Gwint na lufie (Direct Thread, DT)

Zastosowane technologie

- Redukcja odrzutu
jest
- Redukcja płomienia wylotowego
jest

Materiał i wykończenie

- Kolor
czarny
- Powłoka / wykończenie urządzenia wylotowego
Cerakote®
- Typ materiału
stal nierdzewna
- Typ stali
nierdzewna - AISI 314

Rozwiązania konstrukcyjne

- Typ gwintu
1/2x28 UNEF

Dane dodatkowe

- Redukcja efektu "blowback" jest
- System EasyClean jest

Wymiary i waga

- Długość całkowita [mm] 167
- Masa [g] 520