

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/tlumik-stalon-vr-kal-.223-p-13027.html>

TŁUMIK STALON VR kal. .223



Cena

1 570,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Stalon

Opis produktu

TŁUMIK STALON VR kal. .223

Stalon VR to nowoczesny tłumik zaprojektowany z myślą o strzelcach, którzy oczekują maksymalnej skuteczności w możliwie najmniejszej i najlżejszej formie. Choć niewielki, oferuje imponującą redukcję dźwięku porównywalną z większymi i cięższymi konstrukcjami. Dzięki teleskopowej budowie i doskonałemu wyważeniu poprawia komfort strzelania oraz precyzję – zarówno na strzelnicy, jak i podczas polowań.

Smukła sylwetka, wysoka trwałość i szeroka kompatybilność kalibrów sprawiają, że Stalon VR jest uniwersalnym wyborem dla broni małego i średniego kalibru. To jeden model, wiele możliwości – bez zbędnych dodatków, za to z realną przewagą w użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

- **Konstrukcja:** teleskopowa (nachodząca na lufę)
- **Redukcja dźwięku:** do **-34 dBc** (.223)
- **Długość całkowita:** 191 mm
- **Długość wysunięta do przodu:** 139 mm
- **Długość nad lufą:** 50 mm (bez podpory lufy) || 52 mm (z podporą lufy)
- **Waga:** ok. 232 g (bez podpory) || ok. 235 g (z podporą)
- **Średnica:** 41,5-38 mm (zweżany przód)
- **Dostępne kalibry:** max .223 || max 6,5 mm

Dostępne gwinty:

- M12x1, M13x1, M14x1, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1
- 1/2"-20, 1/2"-28
- 5/8"-18, 5/8"-24

Materiały i wykończenie

- **Kolor:** matowa czerń ze złotym pierścieniem
- **Materiał zewnętrzny:** wysokiej jakości anodowane aluminium
- **Materiał wewnętrzny:** przesłony: anodowane aluminium rdzeń (pierwsza przesłona): stal nierdzewna, gwint: stal nierdzewna

Podpora lufy i użytkowanie

Tłumik dostarczany jest z podporą lufy dopasowaną do wybranego gwintu. Należy pamiętać, że **średnica podpory powinna być o 0,5-0,7 mm większa od średnicy lufy**. W razie potrzeby zaleca się konsultację z rusznikarzem lub autoryzowanym dealerem Stalon.

Maksymalna temperatura pracy: 250°C

Intensywność strzelania wpływa na tempo nagrzewania – dla zachowania trwałości zaleca się nieprzekraczanie wskazanego limitu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwint: 1/2" UNEF-20 , 1/2" UNEF-28