

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/tripod-statyw-minox-p-13638.html>

Tripod Statyw Minox

Cena	1 300,00 zł
------	--------------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Numer katalogowy	Akc005288
------------------	------------------

Producent	Minox
-----------	--------------

Opis produktu

Statyw Obserwacyjny – Stabilność i Precyzja w Każdym Terenie

Kluczowe zalety:

- **Idealne wypoziomowanie na każdej powierzchni:** Precyzyjne ustawienie to podstawa skutecznej obserwacji. Dzięki **zintegrowanej poziomicy** w głowicy statywu, błyskawicznie i bez dodatkowych narzędzi wypoziomujesz sprzęt, nawet na bardzo nierównym podłożu.
- **Szybki montaż i bezpieczna blokada:** Praktyczna **płyta szybkiego montażu (quick-release)** pozwala na zamocowanie optyki w zaledwie kilka sekund. Inteligentny mechanizm blokujący gwarantuje stabilność i pozwala na błyskawiczną zmianę urządzenia – idealne rozwiązanie przy dynamicznym użytkowaniu w terenie.
- **Stabilność dla ostrych obrazów:** Solidna konstrukcja wykonana z **włókna węglowego (carbon) i aluminium** zapewnia niezawodność nawet przy silnym wietrze i dużych powiększeniach. Nogi statywu posiadają trzystopniową regulację wysokości, a dołączone **metalowe kolce**, które można wysunąć spod gumowych stopek, gwarantują ekstremalną przyczepność na śliskim lub luźnym podłożu.
- **Wszechstronna regulacja:** Niezależnie od tego, czy stoisz na stromym zboczu, czy w gęstej roślinności – regulowany kąt rozstawu nóg oraz **kolumna centralna z regulacją wysokości** pozwalają na precyzyjne ustawienie optyki w każdej sytuacji.

Specyfikacja w pigułce:

- **Materiał:** Włókno węglowe (carbon) oraz aluminium.
- **Głowica:** Wyposażona w poziomice i system szybkiego montażu.
- **Nogi:** 3 poziomy regulacji wysokości + wymienne końcówki (gumowe stopki/kolce).
- **Zastosowanie:** Teren górzysty, trudne warunki pogodowe, obserwacje stacjonarne.

Głowica statywu: Głowica obrotowa (swivelling head)

Gwint montażowy: 1/4"

Wysokość maksymalna: 1570 mm

Wysokość minimalna: 170 mm

Długość po złożeniu: 560 mm

Maksymalny udźwig: 8,0 kg

Waga: 1,7 kg

Liczba nóg: 3

Liczba sekcji nóg: 3

Materiał Włókno węglowe (carbon) / aluminium

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 510 244 442