

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/utg-dwojnog-recon-360-tl-7-9-m-lok-czarny-tl-bpm01-b-p-8454.html>

UTG - Dwójnóg Recon 360® TL - 7" - 9" - M-LOK® - Czarny - TL-BPM01-B

Cena	499,00 zł
------	------------------

Dostępny

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Akc002415
Kod producenta	36701
Kod EAN	4717385557277
Producent	UTG

Opis produktu

Dwójnóg Recon 360 TL 7" - 9" M-LOK Czarny UTG TL-BPM01

Dwójnóg Recon 360® TL mocowany na szynie **M-LOK®** od firmy UTG. Dwójnóg posiada regulowaną wysokość nóg oraz kąt nachylenia. Montaż bipodu na broni umożliwia stabilne i precyzyjne celowanie oraz zmniejsza zmęczenie strzelca. Recon 360 doskonale sprawdzi się na broni profesjonalnych strzelców sportowych jak również osób zaczynających przygodę ze strzelectwem rekreacyjnym.

Łatwa i prosta regulacja

Recon 360® TL został wykonany z wytrzymałego aluminium, stali oraz wyposażony w gumowe, antypoślizgowe stopki. Bipod został przystosowany do mocowania na łożu w standardzie M-LOK®. Dwójnóg posiada głowicę umożliwiającą **płynny obrót o 360°** oraz przechylenie w przód, do tyłu lub na boki w zakresie 15°, dzięki czemu użytkownik może precyzyjnie ustawić broń według indywidualnych potrzeb. W centralnej części dwójnogu umieszczono dźwignię regulującą siłę naprężenia potrzebną do zmiany kąta ustawienia.

Dwójnóg zapewnia stabilną pozycję

W dwójnogu zastosowano **składane nogi z możliwością zablokowania w jednej z trzech pozycji oraz z regulacją wysokości w zakresie 7" - 9"**. W dolnej części nóg umieszczono mechanizmy blokujące ustawienie wysokości, dzięki czemu nie występuje ryzyko przypadkowego złożenia w trakcie użytkowania. Nogi w dwójnogu posiadają gumowe, antypoślizgowe stopki zapewniające stabilność. Kąt rozstawu otwartych nóg w bipodzie wynosi 50°.

Cechy:

- Przeznaczony do mocowania na szynach montażowych w standardzie M-LOK®
- Konstrukcja z wytrzymałych materiałów
- Regulowana wysokość w zakresie 7" - 9"
- 3-pozycyjne składane nogi
- Wyposażony w gumowe antypoślizgowe stopki
- Posiada głowicę umożliwiającą obrót o 360° oraz przechylenie w przód, do tyłu lub na boki w zakresie 15°
- Kąt rozstawu otwartych nóg 50°
- Centralnie umieszczona dźwignia regulacji siły naciągu
- W zestawie klucz imbusowy do montażu dwójnogu

UWAGA: Aby zapewnić prawidłową pracę przegubu kulowego dwójnogu, podczas pierwszego użycia należy poruszać nim do granic zakresu i tym samym poprawnie rozprowadzić zaaplikowany firmowo smar.