

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/utg-dwojnog-recon-360-tl-8-12-m-lok-czarny-tl-bpm03-p-8527.html>

UTG - Dwójnóg Recon 360® TL - 8" - 12" - M-LOK® - Czarny - TL-BPM03

Cena	469,00 zł
------	------------------

Niedostępny	
--------------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	Akc002444
Kod EAN	4717385557261
Producent	UTG

Opis produktu

Dwójnóg Recon 360 TL 8" - 12" M-LOK Czarny UTG TL-BPM03

Dwójnóg Recon 360® TL mocowany na szynie **M-LOK®** od firmy UTG. Dwójnóg posiada regulowaną wysokość nóg oraz kąt nachylenia. Montaż bipodu na broni umożliwia stabilne i precyzyjne celowanie oraz zmniejsza zmęczenie strzelca. Recon 360 doskonale sprawdzi się na broni profesjonalnych strzelców sportowych jak również osób zaczynających przygodę ze strzelectwem rekreacyjnym.

Łatwa i prosta regulacja

Recon 360® TL został wykonany z wytrzymałego aluminium, stali oraz wyposażony w gumowe, antypoślizgowe stopki. Bipod został przystosowany do mocowania na łożu w standardzie M-LOK®. Dwójnóg posiada głowicę umożliwiającą **płynny obrót o 360°** oraz przechylenie w przód, do tyłu lub na boki w zakresie 15°, dzięki czemu użytkownik może precyzyjnie ustawić broń według indywidualnych potrzeb. W centralnej części dwójnogu umieszczono dźwignię regulującą siłę naprężenia potrzebną do zmiany kąta ustawienia.

Dwójnóg zapewnia stabilną pozycję

W dwójnogu zastosowano **składane nogi z możliwością zablokowania w jednej z trzech pozycji oraz z regulacją wysokości w zakresie 8" - 12"**. W dolnej części nóg umieszczono mechanizmy blokujące ustawienie wysokości, dzięki czemu nie występuje ryzyko przypadkowego złożenia w trakcie użytkowania. Nogi w dwójnogu posiadają gumowe, antypoślizgowe stopki zapewniające stabilność. Kąt rozstawu otwartych nóg w bipodzie wynosi 50°.

Cechy:

- Przeznaczony do mocowania na szynach montażowych w standardzie M-LOK®
- Konstrukcja z wytrzymałych materiałów
- Regulowana wysokość w zakresie 8" - 12"
- 3-pozycyjne składane nogi
- Wyposażony w gumowe antypoślizgowe stopki
- Posiada głowicę umożliwiającą obrót o 360° oraz przechylenie w przód, do tyłu lub na boki w zakresie 15°
- Kąt rozstawu otwartych nóg 50°
- Centralnie umieszczona dźwignia regulacji siły naciągu
- W zestawie klucz imbusowy do montażu dwójnogu