

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/wiatrowka-hatsan-mod-95-vortex-p-2639.html>

Wiatrówka Hatsan (MOD 95 VORTEX)



Cena

1 000,00 zł**Dostępny**

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Hatsan

Opis produktu

Wiatrówka Hatsan MOD 95 VORTEX, ze sprężyną gazową Vortex Gas Piston. Sprężyna gazowa gwarantuje cichą pracę wiatrówki, mniejszy odrzut podczas oddawania strzału, większą celność przy dużo większej prędkości wylotowej, powtarzalność każdego strzału oraz brak zużycia sprężyny podczas jej eksploatacji. Ta nowoczesna wiatrówka o sprawdzonej konstrukcji z wydłużoną i poszerzoną komorą sprężania szczególnie polecana jest miłośnikom wszelkiego rodzaju modyfikacji.

Sprężyny gazowe Vortex® Gas Piston wykorzystują do napędu sprężone powietrze a nie jak w przypadku rozwiązań konkurencyjnych inne gazy. Zastosowanie sprężyny gazowej daje możliwość płynnego tuningu wiatrówki. Sprężynę zaopatrzono w otwór umożliwiający jej dopompowanie (max 150 bar) za pomocą pompki do wiatrówek PCP, w zakresie od 7 J do maksymalnej możliwej do uzyskania energii w wybranym modelu wiatrówki sprężynowej. Modele wyposażone w standardzie w sprężynę gazową noszą oznaczenie Vortex.

Wiatrówka z systemem sprężyny gazowej Vortex® Gas Piston, łamana jednostrzałowa

Dostępne kalibry: .177 (4.5 mm), .22 (5.5 mm), .25 (6.35 mm)

Quattro Trigger – 2-stopniowy regulowany mechanizm spustowy

SAS (Shock Absorber System) – naciąg wiatrówki absorbujący siłę odrzutu

Precyzyjnie gwintowana stalowa lufa

Bezpieczeństwo obsługi – automatyczna blokada bezpiecznika zabezpieczająca wiatrówkę przed niepożądanym wystrzałem

Zabezpieczenie sprężyny przed niekontrolowanym zwolnieniem podczas jej naciągania

Stopka amortyzująca energię odrzutu

W pełni metalowy mechanizm spustowy

Łoże wykonano z wyselekcjonowanego Tureckiego Orzecha

Wiatrówka posiada podwójną montażową zgodną ze standardem 11 mm oraz 22 mm (picatinny) pozwalającą na montaż dowolnego celownika optycznego.

Micro regulacja szczyrbinki (lewa-prawa, góra –dół)

Oslonięta muszka

TRUGRO - Kontrastujące przyrządy celownicze wykorzystujące włókna szklane (światłowod)

Połączany język spustowy

Tabela parametrów technicznych:

Model	Kaliber	Max. prędkość wylotowa*	Kolba	Długość całkowita	Długość lufy	Waga	Średnica światłowodu	
							Szczerbinka	Muszka
MOD 95 VORTEX	4.5 mm / .177 cal	305 m/s (1000 fps)	Oryginalny Turecki Orzech	1132 mm (44.5")	270 mm (10.6")	3.45 kg	0.9 mm	1.5 mm (.060")
	5.5 mm / .22 cal	245 m/s (800 fps)						czerwony
	6.35 mm / .25 cal	200 m/s (650 fps)				(7.6 lbs)	(.035")	
							zielony	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kaliber - wiatrówki: 4,5