

Link do produktu: <https://www.puchacz.net/wlacznik-na-kablu-zelowy-fenix-aer-02-v20-039-399-p-13698.html>

Włącznik na kablu żelowy Fenix AER-02 V2.0 (039-399)



Cena	89,00 zł
------	-----------------

Dostępny	
-----------------	--

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	KAT10470
------------------	-----------------

Producent	Fenix
-----------	--------------

Opis produktu

Włącznik na kablu żelowy Fenix AER-02 V2.0 (039-399)

Włącznik żelowy na kablu Fenix AER-02 V2.0 zapewnia szybkie i wygodne sterowanie kompatybilnymi latarkami taktycznymi Fenix montowanymi na broni. Umożliwia intuicyjną obsługę światła bez konieczności zmiany chwytu, co zwiększa komfort użytkowania podczas dynamicznych działań i pracy w trudniejszych warunkach.

Druga generacja modelu AER-02 została wyposażona w dwa niezależne przyciski sterujące. Cichy przycisk ciśnieniowy pozwala na chwilowe uruchomienie światła oraz zmianę trybów pracy, natomiast okrągły przycisk taktyczny z wyraźnym klikiem odpowiada za stałe włączenie latarki. Takie rozwiązanie zapewnia szybką reakcję i wygodną kontrolę oświetlenia w każdej sytuacji.

Włącznik wyposażono w elastyczny przewód PU o długości 23 cm, który dobrze układa się na broni i jest odporny na skręcanie. Adapter wykonano z aluminium T6 pokrytego twardą anodą HA-III zwiększającą odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Konstrukcja została przygotowana do intensywnego użytkowania, a żywotność przycisków wynosi aż 100 000 aktywacji.

Model oferuje dwa sposoby montażu – za pomocą taśmy Velcro umożliwiającej szybkie zakładanie i zdejmowanie lub przy użyciu opasek zaciskowych zapewniających bardziej trwałe mocowanie. Wysoka klasa szczelności IP68 gwarantuje odporność na pył, zabrudzenia oraz zanurzenie w wodzie do głębokości 2 metrów przez 30 minut.

Włącznik jest kompatybilny z wybranymi modelami latarek Fenix: PD32 V2.0, PD35 V2.0, PD35 V3.0, PD35 TAC, PD35R oraz TK11 TAC.

Najważniejsze cechy:

- dwa przyciski sterujące
- światło chwilowe i tryb ciągły
- żywotność do 100 000 użyć
- przewód PU o długości 23 cm
- adapter z aluminium T6
- twarde anodowanie HA-III
- montaż na rzep Velcro lub opaski zaciskowe
- klasa szczelności IP68
- odporność na pył i zanurzenie w wodzie
- kompatybilność z wybranymi latarkami Fenix PD i TK